

Link do produktu: <https://www.androla.pl/podnosnik-pneumatyczny-3-5t-warsztatowy-6-12bar-p-33804.html>



Podnośnik pneumatyczny 3.5T warsztatowy 6-12bar

Cena	900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	35017
Kod producenta	M80134
Kod EAN	5901969118001
Producent	Brak

Opis produktu

Warsztatowy podnośnik pneumatyczny 3,5T typu bałwanek, wykonany z bardzo wysokiej jakości materiałów .

Przeznaczony do prac w których wymagane jest podnoszenie dużych ciężarów np.:

- do pracy w warsztatach samochodowych
- wulkanizacjach
- gospodarstwach rolniczych
- miejscach gdzie występuje potrzeba podnoszenia urządzeń i maszyn

Zalety:

stalowa konstrukcja z możliwością odkręcenia rączki,
malowanie proszkowe stanowiące zabezpieczenie antykorozyjne
miechy gumowe z wytrzymałego kauczuku (3-poziomowe),
teleskop stabilizujący wewnątrz miechów,
rączka , której wyprofilowany kształt ułatwia manewrowanie podnośnikiem,
antypoślizgowy uchwyt z karbowanej gumy,
zawory kulowe 3/8" z wygodnymi dźwigniami oznaczonymi kolorem: zasilający - zielona, spustowy - czerwona,
zawór bezpieczeństwa , zapobiegający rozerwaniu poduszki w przypadku przekroczenia dozwolonego ciśnienia
sprężonego powietrza (powyżej 10 bar),
gumowa stopka zabezpieczająca unoszony element przed zsunieniem się.

Produkt certyfikowany. Posiada deklarację zgodności oraz niezbędne dyrektywy, co świadczy o jakości produktu
!!!

Dane Techniczne:

Zasilany sprężonym powietrzem
Szybkozłączka do podłączenia innych urządzeń pneumatycznych
Udźwig do 3500 kg
Min. wysokość: 13,5 cm
Max. wysokość: 40 cm
Podnośnik zasilany jest sprężonym powietrzem o ciśnieniu roboczym od 6 do maks. 12 bar .