

Link do produktu: <https://www.androla.pl/pompa-do-wody-czystej-glebinowa-230v-550w-1-5m-h-p-32430.html>



POMPA DO WODY CZYSTEJ GŁĘBINOWA 230V 550W 1,5m/h

Cena	450,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25757
Kod producenta	M79913
Kod EAN	5901969107548
Producent	Brak

Opis produktu

ŚRUBOWA POMPA GŁĘBINOWA

Pompagłębinowa śrubowa idealnie nadaje się do zastosowań w domach jedno i wielorodzinnych, działek rekreacyjnych, gospodarstw, zakładów produkcyjnych, doskonała do nawadniania. Przeznaczona do pompowania wodyz wierconych ujęć głębinowych, studni kręgowych, oraz zbiorników wolno-stojących. Średnica wyjścia na węża 1" (25,4 mm).

Polecanaze względu na bezobsługową i bezawaryjną pracę, jest bardzo ceniona wśród studniarzy i monterów. Przy niskim poborze prądu pompa osiąga bardzo wysokie parametry.

Pompa wykonana z myślą, by jej obsługa była możliwie maksymalnie intuicyjna.

Cechuje się dużym ciśnieniem tłoczenia, odpornością na ścierne działanie medium oraz niską wrażliwością na zabrudzenia

Dodatkowymi walorami pompy śrubowej są:

- niski poziom pulsacji,
- długa żywotność,
- bardzo cicha praca w stosunku do innych typów pomp

JAKOŚĆ POTWIERDZONA DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI I CERTYFIKATEM CE

Cechy produktu:

- Pompa głębinowa przeznaczona do pompowania czystej wody ze studni, zbiorników itp.
 - Solidna metalowa obudowa.
- Pompa świetnie nadaje się do pracy w systemach hydroforowych.
 - Silnik pompy chroniony jest przez zabezpieczenie termiczne.
 - Całkowicie hermetyczna
 - Wysoka jakość wykonania

WYSOKIEJ JAKOŚCI KONSTRUKCJA

Dzięki sprawdzonej, solidnej i w pełni hermetycznej obudowie pompa doskonale sprawdzi się przy pracach w różnego rodzaju systemach hydroforowych

Dane Techniczne:

- Moc: 0,55 kW
- Wydajność: 1,5 m3/h
- Obroty: 2800 obr/min

-
- Napięcie: 230 V
 - Częstotliwość: 50 Hz
 - Wyjście: 1" - 25 mm
 - Wysokość podnoszenia : 60 m
 - Średnica pompy: 100 mm
 - Przewód zasilający: 10 m
 - Maks.temperatura wody: 35° C
 - Klasa ochronności: IP68

UWAGA:

Prawidłowy montaż pompy ma kluczowy wpływ na jej żywotność !

Poziom cieczy pompowanej nie może być mniejszy niż wysokość pompy w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia pompy.

Wszystkie pompy zatapialne są chłodzone cieczą którą pompują nie mają wentylatorów aby się wychładzać. Jeśli pompa jest zanurzona np. w 1/3 swojej wysokości nie ma gdzie oddać ciepła z pracy silnika i może dojść do przegrzania . Jeżeli zdarzy Nam się przypadek że pompa zostanie wyłączona przez wyłącznik termiczny należy sprawdzić i usunąć przyczynę aby nie doprowadzić do przegrzania izolacji uzwojenia.

Należy zwiesić pompę minimum 1 metra nad dnem studni. Pompa głębinowa nadaje się do pompowania tylko wody czystej.