

Link do produktu: <https://www.androla.pl/pompa-zatapialna-400w-11000dm3-h-yato-p-36892.html>



Pompa zatapialna 400W 11000dm3/ h Yato

Cena	310,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	38321
Kod producenta	YT-85330
Kod EAN	5906083051272

Opis produktu

Pompa zatapialna 400W 11000dm3/ h Yato

Pompa zatapialna 3 w 1 do wody czystej i brudnej jest jedną z najbardziej uniwersalnych i wydajnych pomp.

Przeznaczona do przepompowywania i cyrkulacji wody czystej oraz zanieczyszczonej ze zbiorników wody deszczowej oraz studni.

Może być wykorzystywana w gospodarstwach domowych i rolnych, na działkach, budowach do wypompowywania wody z basenów, oczek wodnych, piwnic i wykopów.

Może wypompować wodę praktycznie do poziomu 1 mm! - nie zakładając żadnej z dwóch podstaw pomy. Pozwala to na efektywne osuszanie zalanych piwnic, usuwanie wody z basenów, oczek wodnych, beczek z deszczówką i wszelkich zalanych terenów wymagających osuszenia etc.

Cechami wyróżniającymi ten typ pomp są:

wymienne podstawy pompy: podstawa pompy do wody brudnej - może przepompować zanieczyszczenia mniejsze niż 30 mm; podstawa pompy do wody czystej - może przepompować zanieczyszczenia mniejsze niż 5 mm; praca przez podstawy pompy - wypompowanie wody do poziomu 1 mm!
możliwość pracy automatycznej (wyłącznik pływakowy aktywny) lub ciągłej (wyłącznik pływakowy zablokowany pionowo na uchwycie)

kompaktowy design, ergonomia i mała waga produktu
bardzo dobra wydajność: przepływ dla pompy 400 W = 11 m³/h (wraz z wysokością podnoszenia jak w każdej pompie spada wydajność przepływu)

zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe silnika
nierdzewny wał wirnika, bezobsługowe łożysko i szczelna obudowa zapewniają bezproblemowe użytkownikom

Dodatkowe informacje:

automatyczny przełącznik pływakowy reagujący na zmieniający się poziom wody
silnik chłodzony obiegiem wody, wyposażony w wyłącznik termiczny zapobiegający przegrzaniu
solidna obudowa z odpornego na uderzenia i korozję tworzywa sztucznego

maks. głębokość zanurzenia: 7 m

maks. temp. wody: 35°C

maks. średnica zanieczyszczeń: 30 mm

gumowy przewód o dł. 10 m

W zestawie:

2 podstawy - do wody czystej i brudnej
przyłącze 1,5" (38 mm)

Parametry

Średnica pompy [cm]: 17

Maksymalna Wysokość podnoszenia [m]: 5,8

Maksymalna głębokość zanurzenia [m]: 7

Masa netto [kg]: 3,8

Stopień ochrony [IP]: IPX8
Maksymalna wydajność [dm³/ h]: 11000
Średnica przyłącza: 1, 5/4, 3/2
Wyłącznik termiczny: TAK
Wyłącznik pływakowy: TAK
Maksymalna średnica zanieczyszczeń [mm]: 30
Moc [W]: 400