

Link do produktu: <https://www.androla.pl/preparat-antykorozyjny-do-podwozia-chema-bitex-10l-p-46200.html>



Preparat antykorozyjny do podwozia Chema Bitex 10L

Cena	200,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	47712
Kod producenta	9972/1
Producent	Brak

Opis produktu

Preparat antykorozyjny do podwozia Chema Bitex 10L

Producent: chema
Pojemność puszeki: 10L
Kolor: czarny
Wydajność: 0,25 kg/m²
Gęstość: 0,85-0,95 g/cm³
Forma aplikacji: pędzel

Bitex marki Chema to bitumiczny preparat antykorozyjny przeznaczony do konserwacji podwozia. Środek na pędzel skutecznie zabezpiecza również elementy nadkoli od strony koła oraz różne konstrukcje stalowo metalowe. Oryginalny Bitex do konserwacji podwozia 10 L charakteryzuje się świetną odpornością na oddziaływanie wody, soli oraz zabrudzeń drogowych. Ma znakomite właściwości ochronne przed uszkodzeniami mechanicznymi. Bitex 10 L jest gotowy do użycia bezpośrednio z puszeki. W razie konieczności środek Biteks do konserwacji podwozia samochodowego można rozcieńczyć z benzyną lakową do 10% całkowitej objętości. Preparat marki Chema ma znakomitą przyczepność do lakierowanych elementów lub zabezpieczonych już farbą antykorozyjną.

Właściwości preparatu do konserwacji podwozia Bitex na pędzel
Dobre właściwości antykorozyjne
Mała nasiąkliwość wodą i elektrolitami
Dobra przyczepność do podłoża pomalowanego i metalicznego
Dobra odporność na działanie niskich temperatur
Chroni przed wodą, korozją i solą drogową

Przed aplikacją preparatu do konserwacji podwozia Bitex należy dokładnie usunąć luźną rdzę, brud i inne zanieczyszczenia z powierzchni. Elementy podwozia powinny być suche i czyste. W razie konieczności należy zastosować neutralizatory rdzy lub inne podkłady antykorozyjne. Aplikacja preparatu Bitex powinna odbywać się w temperaturze około 20 stopni Celsjusza w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Dopuszcza się rozcieńczenie produktu z benzyną lakową do max. 10% objętości całkowitej. Nie należy aplikować preparatu na części mechaniczne np. wał napędowy, katalizator lub tłumiki. W trakcie aplikacji można usunąć środek benzyną lakową lub innymi rozpuszczalnikami. Czas schnięcia Bitexu na pędzel wynosi około 24 godzin.