

Link do produktu: <https://www.androla.pl/preparat-antykorozyjny-do-podwozia-chema-bitex-1l-p-12829.html>



Preparat antykorozyjny do podwozia Chema Bitex 1L

Cena	30,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13078
Kod EAN	5903682000731
Producent	Brak

Opis produktu

Preparat do Konserwacji i Ochrony Antykorozyjnej Podwozia na Pędzel Bitex 1L

Bitex to jeden z najpopularniejszych środków antykorozyjnych służących do zabezpieczania podwozi oraz dolnych blach nadwozi samochodów osobowych, dostawczych i autobusów.

Oparty jest na niskolepkim asfalcie syntetycznym z dodatkiem wosków i inhibitorów korozji.

Po nałożeniu preparatu na zabezpieczaną powierzchnię uzyskuje gładką, jednorodną, czarną i elastyczną powłokę odporną na działanie czynników mechanicznych i korozyjnych.

Charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie niskich temperatur, małą nasiąkliwością wodą i elektrolitami, a także dobrą przyczepnością do podłoża pomalowanego i metalicznego.

Zapewnia ochronę podwozia samochodu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników mechanicznych i chemicznych takich jak uderzenia kamieni, woda oraz sól.

Parametry:

Producent: Chema

Pojemność puszeki: 1L

Kolor: Czarny

Wydajność: 0,25kg/m²

Gęstość: 0,85-0,95 g/cm³

Dobre właściwości antykorozyjne

Mała nasiąkliwość wodą i elektrolitami

Dobra przyczepność do podłoża pomalowanego i metalicznego

Dobra odporność na działanie niskich temperatur

Technologia nakładania:

- Preparat nanosić w temperaturze pokojowej (ok 20 st.C), w dobrze wentylowanym pomieszczeniu przez zastosowanie:

Pędzla

Natrysku pneumatycznego/pistoletu do gęstych mas zasilany ze zbiornika ciśnieniowego

Natrysku hydrodynamicznego/bezpowietrznego przy przełożeniu 10:1

- Powierzchnie zabezpieczane winny być suche i czyste

- Nie należy stosować preparatu na części mechaniczne

- Zabezpieczoną powierzchnię należy pozostawić w celu odparowania rozpuszczalnika

- Dopuszcza się rozcieńczenie preparatu benzyną lakową maksymalnie do 10% objętości całkowitej preparatu

Normy i dopuszczenia:

Dopuszczalna wartość: LZO 840g/l

Preparat maksymalnie zawiera: 500g/l LZO /Kat.B/5/

Opakowanie: Puszka /1L