

Link do produktu: <https://www.androla.pl/preparat-antykorozyjny-do-podwozia-chema-bitex-3l-p-12830.html>



Preparat antykorozyjny do podwozia Chema Bitex 3L

Cena	70,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13079
Kod EAN	5903682000748
Producent	Brak

Opis produktu

Preparat do Konserwacji i Ochrony Podwozia na Pędzel Bitex 3 L

Bitex jest wysokowydajną mieszaniną asfaltu, wosku, inhibitorów antykorozyjnych rozpuszczona w rozpuszczalnikach organicznych typu parafinowego.

Znajduje swoje zastosowanie w przemyśle lakierniczym i służy do zabezpieczenia podwozi oraz dolnych blach nadwozi samochodów osobowych, dostawczych i autobusów.

Po nałożeniu preparatu na zabezpieczaną powierzchnię uzyskuje gładką, jednorodną, czarną i elastyczną powłokę odporną na działanie czynników mechanicznych i korozyjnych.

Charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie niskich temperatur, małą nasiąkliwością wodą i elektrolitami, a także dobrą przyczepnością do podłoża pomalowanego i metalicznego.

Parametry:

Producent: Chema

Pojemność puszeki: 3 L

Kolor: Czarny

Wydajność: 0,25kg/m²

Gęstość: 0,85-0,95 g/cm³

Dobre właściwości antykorozyjne

Mała nasiąkliwość wodą i elektrolitami

Dobra przyczepność do podłoża pomalowanego i metalicznego

Dobra odporność na działanie niskich temperatur

Technologia nakładania:

- Preparat nanosić w temperaturze pokojowej (ok 20 st.C), w dobrze wentylowanym pomieszczeniu przez zastosowanie

Pędzla

Natrysku pneumatycznego/pistoletu do gęstych mas zasilany ze zbiornika ciśnieniowego

Natrysku hydrodynamicznego/bezpowietrznego przy przełożeniu 10:1

- Powierzchnie zabezpieczane winny być suche i czyste

- Nie należy stosować preparatu na części mechaniczne

- Zabezpieczoną powierzchnię należy pozostawić w celu odparowania rozpuszczalnika

- Dopuszcza się rozcieńczenie preparatu benzyną lakową maksymalnie do 10% objętości całkowitej preparatu

Jeśli zastanawiasz się jak zabezpieczyć podwozie samochodu przed rdzą, użyj wysokowydajnego środka antykorozyjnego Bitex

Co daje konserwacja podwozia :

Zapewnia ochronę podwozia samochodu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników mechanicznych i chemicznych takich jak uderzenia kamieni, woda oraz sól.

Normy i dopuszczenia:

**Dopuszczalna wartość: LZO 840g/l
Preparat maksymalnie zawiera: 500g/l LZO /Kat.B/5/**

Stan: Nowy