

Link do produktu: <https://www.androla.pl/preparat-antykorozyjny-pod-pistolet-chema-bitex-1l-p-14220.html>



Preparat antykorozyjny pod pistolet Chema Bitex 1L

Cena	40,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14556
Kod EAN	5903682000779
Producent	Brak

Opis produktu

Preparat do Konserwacji i Ochrony Antykorozyjnej Podwozia pod pistolet Bitex 1L

Bitex to jeden z najpopularniejszych środków antykorozyjnych służących do zabezpieczania podwozi oraz dolnych blach nadwozi samochodów osobowych, dostawczych i autobusów.

Oparty jest na niskolepkim asfalcie syntetycznym z dodatkiem wosków i inhibitorów korozji.

Po nałożeniu preparatu na zabezpieczaną powierzchnię uzyskuje gładką, jednorodną, czarną i elastyczną powłokę odporną na działanie czynników mechanicznych i korozyjnych.

Charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie niskich temperatur, małą nasiąkliwością wodą i elektrolitami, a także dobrą przyczepnością do podłoża pomalowanego i metalicznego.

Zapewnia ochronę podwozia samochodu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników mechanicznych i chemicznych takich jak uderzenia kamieni, woda oraz sól.

Parametry:

Producent: Chema

Pojemność puszeki: 1L

Kolor: Czarny

Wydajność: 0,25kg/m2

Gęstość: 0,85-0,95 g/cm3

Dobre właściwości antykorozyjne

Mała nasiąkliwość wodą i elektrolitami

Dobra przyczepność do podłoża pomalowanego i metalicznego

Dobra odporność na działanie niskich temperatur

Technologia nakładania:

- Preparat nanosić w temperaturze pokojowej (ok 20 st.C), w dobrze wentylowanym pomieszczeniu przez zastosowanie:

Pędzla

Natrysku pneumatycznego/pistoletu do gęstych mas zasilany ze zbiornika ciśnieniowego

Natrysku hydrodynamicznego/bezpowietrznego przy przełożeniu 10:1

- Powierzchnie zabezpieczane winny być suche i czyste

- Nie należy stosować preparatu na części mechaniczne

- Zabezpieczoną powierzchnię należy pozostawić w celu odparowania rozpuszczalnika

- Dopuszcza się rozcieńczenie preparatu benzyną lakową maksymalnie do 10% objętości całkowitej preparatu

Normy i dopuszczania:

Dopuszczalna wartość: LZO 840g/l

Preparat maksymalnie zawiera: 500g/l LZO /Kat.B/5/

Opakowanie: Puszka /1L