

Link do produktu: <https://www.androla.pl/preparat-do-usuwania-zabrudzen-diper-1kg-k2-p-11590.html>



Preparat do usuwania zabrudzeń Diper 1kg K2

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11636
Kod producenta	M802
Kod EAN	5906534006820
Producent	Brak

Opis produktu

DWUSKŁADNIKOWY ŚRODEK DO USUWANIA NAJCIEŻSZYCH ZABRUDZEŃ

DIPER K2

Dwuskładnikowy alkaliczny detergent o wysokim stężeniu, o właściwościach pianących, który jest skuteczny nawet na najbardziej nieustępliwy brud

na nadwoziach samochodów i plandekach używanych na platformach i samochodach ciężarowych itp.

Znakomity również do cystern, posadzek w garażach i w stacjach obsługi, warsztatach mechanicznych oraz w szopach fabrycznych.

W postaci skoncentrowanej produkt posiada dwie warstwy, ale doskonale się miesza w stanie rozcieńczonym do użytku.

SPOSÓB UŻYCIA:

Dobrze wstrząsać przed odlaniem dowolnej części produktu do użytku.

Rozcieńczyć produkt wodą od minimum 10 do maksimum 100 części, zgodnie z tym, ile jest brudu, a także z tym, jak jest wielkość pola powierzchni do oczyszczania.

GDY JEST UŻYWANY Z NATRYSKIEM ROZPYLAJĄCYM:

rozcieńczyć od 1:30 do 1:100. Natryskiwać roztwór na suchą powierzchnię i pozostawić na krótki okres przed spłukaniem przy użyciu natrysku wysokociśnieniowego

GDY JEST UŻYWANY Z WYSOKOCIŚNIENIOWYM NATRYSKIEM WODNYM:

rozcieńczyć produkt w stosunku 1:20 do 1:30. Odczekać, aż zacznie wypływać piana i przystąpić do mycia pojazdu, powierzchni itp., płuczac następnie dużą ilością czystej wody

GDY JEST UŻYWANY DO MYCIA PODŁÓG:

rozcieńczyć produkt w stosunku do od 1:20 do 1:60 części. Przechodzić nad powierzchnią ręcznie albo przy użyciu automatycznej myjki do podłóg. Następnie spłukać.

UWAGA:

Podczas mycia nadwozia pojazdów, najlepiej używać produktu w cieniu i na zimnych powierzchniach.

Szybko przejść do płukania, aby nie dopuścić, by wysechł na nadwoziu.

Szczególnie roztwory produktu o wysokim stężeniu (około 10%) nie powinny pozostawać w kontakcie z aluminium albo stopami lekkimi, aby nie dopuścić do zaplamienia i zmatowienia tych powierzchni.

Postępować według instrukcji rozcieńczania w sposób staranny i nie pozwalać na nadmierny czas styku z czyszczonymi powierzchniami.

Opakowanie: 1 KG