

Link do produktu: <https://www.androla.pl/preparat-do-usuwania-zabrudzen-diper-20l-k2-p-18409.html>



Preparat do usuwania zabrudzeń Diper 20l K2

Cena	500,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19549
Kod producenta	M202
Kod EAN	5906534002563
Producent	Brak

Opis produktu

DWUSKŁADNIKOWY ŚRODEK DO USUWANIA NAJCIEŻSZYCH ZABRUDZEŃ

DIPER K2

Dwuskładnikowy alkaliczny detergent o wysokim stężeniu, o właściwościach pianących, który jest skuteczny nawet na najbardziej nieustępliwy brud

na nadwoziach samochodów i plandekach używanych na platformach i samochodach ciężarowych itp.

Znakomity również do cystern, posadzek w garażach i w stacjach obsługi, warsztatach mechanicznych oraz w szopach fabrycznych.

W postaci skoncentrowanej produkt posiada dwie warstwy, ale doskonale się miesza w stanie rozcieńczonym do użytku.

SPOSÓB UŻYCIA:

Dobrze wstrząsać przed odlaniem dowolnej części produktu do użytku.

Rozcieńczyć produkt wodą od minimum 10 do maksimum 100 części, zgodnie z tym, ile jest brudu, a także z tym, jak jest wielkość pola powierzchni do oczyszczania.

GDY JEST UŻYWANY Z NATRYSKIEM ROZPYLAJĄCYM:

rozcieńczyć od 1:30 do 1:100. Natryskiwać roztwór na suchą powierzchnię i pozostawić na krótki okres przed spłukaniem przy użyciu natrysku wysokociśnieniowego

GDY JEST UŻYWANY Z WYSOKOCIŚNIENIOWYM NATRYSKIEM WODNYM:

rozcieńczyć produkt w stosunku 1:20 do 1:30. Odczekać, aż zacznie wypływać piana i przystąpić do mycia pojazdu, powierzchni itp., płuczac następnie dużą ilością czystej wody

GDY JEST UŻYWANY DO MYCIA PODŁÓG:

rozcieńczyć produkt w stosunku do od 1:20 do 1:60 części. Przechodzić nad powierzchnią ręcznie albo przy użyciu automatycznej myjki do podłóg. Następnie spłukać.

UWAGA:

Podczas mycia nadwozia pojazdów, najlepiej używać produktu w cieniu i na zimnych powierzchniach.

Szybko przejść do płukania, aby nie dopuścić, by wysechł na nadwoziu.

Szczególnie roztwory produktu o wysokim stężeniu (około 10%) nie powinny pozostawać w kontakcie z aluminium albo stopami lekkimi, aby nie dopuścić do zaplamienia i zmatowienia tych powierzchni.

Postępować według instrukcji rozcieńczania w sposób staranny i nie pozwalać na nadmierny czas styku z czyszczonymi powierzchniami.

Opakowanie: 20l