

Link do produktu: <https://www.androla.pl/promiennik-podczerwieni-2000w-12-18m2-yato-p-36338.html>



Promiennik podczerwieni 2000W 12-18m2 Yato

Cena	485,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	37562
Kod producenta	YT-99531
Kod EAN	5906083070693

Opis produktu

Promiennik podczerwieni 2000W 12-18m2 Yato

Promiennik podczerwieni Yato świetnie sprawdzi się jako ogrzewanie miejsca pracy lub odpoczynku w czasie chłodnych dni i nocy.
Wypożyczony w szybko nagrzewającą się złotą lampę halogenową jest w stanie ocieplić około 12-18m2 powierzchni.
Stopień ochrony IP65 umożliwia zawieszenie lampy w miejscach narażonych na opady atmosferyczne, np. na tarasie, w altanie, itp.
Zestaw montażowy umożliwia zamontowanie promiennika na ścianie, suficie oraz stojaku marki Yato (YT-99570, YT-99571).

LAMPA:

Żarnik: lampa halogenowa złota
Obszar ogrzewania: 12-18m2
Żywotność żarnika: 6000h
Fale podczerwieni: krótkie
Czas nagrzewania: 1 sekunda
Barwa światła: 2450K
Miejsce instalacji: ściana, sufit, stojak
Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz

DANE TECHNICZNE I BUDOWA:

Moc: 2000W
Napięcie: 220-240V 50-60Hz
Zabezpieczenie przez przegrzaniem
Przełącznik on/off
Obudowa: aluminium
Stopień ochrony: IP65 ochrona przed pyłem i deszczem
Zestaw montażowy
Przewód: 1,9m
Rozmiar produktu: 56 x 15 x 7,2cm
Waga: 1,4kg
Kolor: czarny

Promiennik podczerwieni działa przez promieniowanie, czyli tak jak grzeje słońce.
Ciepło jest wysyłane w postaci promieniowania podczerwonego, a do tego nie jest potrzebne powietrze.
Bezpośrednio ogrzewane są ściany, meble i ludzie. Promienniki ciepła ogrzewają dane miejsce w sposób natychmiastowy i bezpośredni.

WAŻNE: Ze względu na wysoką moc urządzenia obwód sieci zasilającej musi być wyposażony w przewód ochronny oraz zabezpieczenie co najmniej 16 A.
W przypadku stosowania przedłużaczy, należy użyć wysokiej klasy przedłużacza z trzema przewodami wytrzymującego obciążenie prądem 16 A.

W razie wątpliwości należy skontaktować się ze wykwalifikowanym elektrykiem

Parametry:

Napięcie [V]: 220-240V 50-60Hz

Moc [W]: 2000W

Stopień ochrony [IP]: IP65

Barwa światła: 2450K

Czas nagrzewania [s]: 1 sekunda

Długość przewodu [m]: 1,9m