

Link do produktu: <https://www.androla.pl/promiennik-podczerwieni-2000w-ip65-low-glare-yato-p-35581.html>



Promiennik podczerwieni 2000W IP65 low glare Yato

Cena	650,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	36983
Kod producenta	YT-99536
Kod EAN	5906083070716

Opis produktu

Promiennik podczerwieni 2000W IP65 low glare Yato

Promiennik podczerwieni Yato świetnie sprawdzi się jako ogrzewanie miejsca pracy lub odpoczynku w czasie chłodnych dni i nocy. Wyposażony w szybko nagrzewającą się bursztynową lampę halogenową jest w stanie ogrzać około 12-24m² powierzchni. Dodatkowo żarnik typu low glare zapewnia, w porównaniu do innych promienników niski poziom błysku, dzięki czemu lampa nie razi w oczy. Stopień ochrony IP65 umożliwia zawieszenie lampy w miejscach narażonych na opady atmosferyczne, np. na tarasie, w altanie, itp. Zestaw montażowy umożliwia zamontowanie promiennika na ścianie, suficie oraz stojaku marki Yato (YT-99570, YT-99571)

LAMPA:

Żarnik: lampa halogenowa bursztynowa, niski poziom błysku (low glare)
Obszar ogrzewania: 12-24m²
Żywotność żarnika: 6000h
Fale podczerwieni: krótkie
Czas nagrzewania: 1 sekunda
Barwa światła: 1500K
Miejsce instalacji: ściana, sufit, stojak
Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz

DANE TECHNICZNE I BUDOWA:

Moc: 2000W 220-240V 50-60Hz
Zabezpieczenie przez przegrzaniem
Przełącznik on/off
Obudowa aluminium, siatka ze stali nierdzewnej
Stopień ochrony: IP65 ochrona przed pyłem i deszczem
Zestaw montażowy
Przewód 1,9m
Rozmiar produktu: 46 x 19 x 7,5cm
Waga: 2,2kg
Kolor: biały

Promiennik podczerwieni działa przez promieniowanie, czyli tak jak grzeje słońce.

Ciepło jest wysyłane w postaci promieniowania podczerwonego, a do tego nie jest potrzebne powietrze. Bezpośrednio ogrzewane są ściany, meble i ludzie. Promienniki ciepła ogrzewają dane miejsce w sposób natychmiastowy i bezpośredni.

WAŻNE: Ze względu na wysoką moc urządzenia obwód sieci zasilającej musi być wyposażony w przewód ochronny oraz zabezpieczenie co najmniej 16 A.

W przypadku stosowania przedłużaczy, należy użyć wysokiej klasy przedłużacza z trzema przewodami wytrzymującego obciążenie prądem 16 A.

W razie wątpliwości należy skontaktować się ze wykwalifikowanym elektrykiem

Parametry

Napięcie [V]: 220-240V 50-60Hz

Moc [W]: 2000W

Stopień ochrony [IP]: IP65

Barwa światła: 1500K

Czas nagrzewania [s]: 1 sekunda

Długość przewodu [m]: 1,9m