

Link do produktu: <https://www.androla.pl/promiennik-podczerwieni-kwarcowy-2000w-yato-p-37293.html>



Promiennik podczerwieni kwarcowy 2000W Yato

Cena	380,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	37547
Kod producenta	YT-99530
Kod EAN	5906083070686

Opis produktu

Promiennik podczerwieni kwarcowy 2000W Yato

Promiennik podczerwieni Yato świetnie sprawdzi się jako ogrzewanie miejsca pracy lub odpoczynku w czasie chłodnych dni i nocy.

Wyposażony w szybko nagrzewającą się lampę kwarcową jest w stanie ocieplić około 12-18m² powierzchni. Zestaw montażowy umożliwia zamontowanie promiennika na ścianie, suficie oraz stojaku marki Yato (YT-99570, YT-99571).

Dodatkowym atutem jest regulacja temperatury, którą można dostosować do panujących warunków pogodowych.

LAMPA:

Żarnik: lampa kwarcowa

Żywotność żarnika: 5000h

Fale podczerwone: średnie-długie

Obszar ogrzewania: 12-18m²

Czas nagrzewania: 20sec

Barwa światła: 1900K

Miejsce instalacji: ściana, sufit, stojak

Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz (miejsce chronione przed deszczem)

DANE TECHNICZNE I BUDOWA:

Moc: 2000W

Napięcie: 220-240V 50-60Hz

Zabezpieczenie przez przegrzaniem

Pokrętko do ustawienia mocy - regulacja temperatury

Obudowa: aluminium

Zestaw montażowy

Przewód: 1,9m

Rozmiar produktu: 75 x 19 x 10cm

Waga 2,5kg

Kolor: srebrny/czarny

Promiennik podczerwieni działa przez promieniowanie, czyli tak jak grzeje słońce.

Ciepło jest wysyłane w postaci promieniowania podczerwonego, a do tego nie jest potrzebne powietrze. Bezpośrednio ogrzewane są ściany, meble i ludzie. Promienniki ciepła ogrzewają dane miejsce w sposób natychmiastowy i bezpośredni.

WAŻNE: Ze względu na wysoką moc urządzenia obwód sieci zasilającej musi być wyposażony w przewód ochronny oraz zabezpieczenie co najmniej 16 A.

W przypadku stosowania przedłużaczy, należy użyć wysokiej klasy przedłużacza z trzema przewodami wytrzymującego obciążenie prądem 16 A.

W razie wątpliwości należy skontaktować się ze wykwalifikowanym elektrykiem

Parametry:

Napięcie [V]: 220-240V 50-60Hz

Moc [W]: 2000W

Stopień ochrony [IP]: -

Barwa światła: 1900K

Czas nagrzewania [s]: 20 sekund

Długość przewodu [m]: 1,9m