

Link do produktu: <https://www.androla.pl/prostownik-automatyczny-6v-12v-10a-4ah-200ah-p-36500.html>

Prostownik automatyczny 6V 12V 10A 4Ah-200Ah

Cena	340,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	37885
Kod producenta	G80061
Kod EAN	5901477165542
Producent	Geko

Opis produktu

Prostownik automatyczny 6V 12V 10A 4Ah-200Ah

Automatyczny prostownik 4A (ładowarka). Urządzenie przeznaczone do ładowania akumulatorów AGM, GEL, kwasowych 6V/12V oraz litowo żelazowych (tylko 12V) o pojemności od 4Ah do 200Ah. Urządzenie posiada czytelny wyświetlacz LCD oraz wbudowany woltomierz.

Ładowarka dedykowana do akumulatorów stosowanych w samochodach, motocyklach, motorowerach, skuterach wodnych, a także jachtach.

Automatyczne ładowanie, po pełnym naładowaniu przełącza się w tryb podtrzymania napięcia. Akumulator jest zabezpieczony przed rozładowaniem i w każdej chwili gotowy do pracy

Charakterystyka produktu:

wysoka jakość wykonania
przeznaczony do akumulatorów o napięcia 6V oraz 12V
obsługuje akumulatory o pojemności od 4h do 200Ah
ładowanie prądem o natężeniu 10A

6-trybów pracy: akumulator kwasowy 12V, akumulator AGM, akumulator żelowy 12V, akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 12V,

akumulator kwasowy 6V, tryb pracy jako zasilacz 12V

automatyczny tryb ładowania w momencie wykrycia bardzo niskiego napięcia rozpocznie ładowanie impulsowe przy użyciu prądu o niskim natężeniu,

pozwoli to w bezpieczny sposób naładować akumulator oraz oczyścić płyty akumulatora kwasowego.

Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu naładowania urządzenie przełącza się w tryb szybkiego ładowania przeznaczony do akumulatorów samochodowych, motocyklowych oraz do akumulatorów stosowanych w motorowerach, skuterach wodnych, a także jachtach

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: 230V / 50Hz

Maksymalny prąd ładowania: 10A

Pojemność obsługiwanych akumulatorów: 4-200 Ah

Obsługiwane akumulatory: kwasowy / AGM / Żelowy / Litowo Żelazowy

Stopień ochrony: IP65 (wodoszczelny)

Długość przewodu zasilającego: 160 cm

Długość przewodów +/-: 170 cm