

Link do produktu: <https://www.androla.pl/prostownik-inwertorowy-z-rozruchem-12-24v-300a-p-40905.html>



Prostownik inwertorowy z rozruchem 12-24V 300A

Cena	680,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42521
Kod producenta	G80050
Kod EAN	5901477169373
Producent	Geko

Opis produktu

Prostownik inwertorowy z rozruchem 12-24V 300A

Prostownik inwertorowy 12V/24V z rozruchem 300A.
Przeznaczony do ładowania i wspomagania rozruchu aut wyposażonych
w akumulatory o pojemności 50 - 400Ah i napięciu 12V/24V.
Inteligentna funkcja rozruchu podaje większy prąd potrzebny do uruchomienia
silnika dopiero w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce.

Prostownik inwertorowy w odróżnieniu od tradycyjnych prostowników transformatorowych
z rozruchem automatycznie dobiera natężenie prądu rozruchowego, przez co jest bezpieczny dla akumulatorów.

Posiada niezwykle prosty w obsłudze panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem,
potencjometrem oraz diodami sygnalizującymi aktualnie wybrany tryb pracy.
Efektywną pracę prostownika zapewniają najwyższej jakości układy scalone opatrzone
w wydajny system chłodzenia składający się z dużych radiatorów oraz wentylatora umieszczonego
w tylnej części obudowy, który skutecznie odprowadza ciepłe powietrze z wnętrza urządzenia.

Charakterystyka produktu:
wykonany z wysokiej jakości układów scalonych
przeznaczony do ładowania oraz wspomagania rozruchu w autach benzynowych oraz diesla,
posiadających akumulator o pojemności 50-400Ah oraz napięciu 12V/24V
niezwykle prosty w obsłudze panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem,
przyciskami do wypołu trybu pracy oraz potencjometrem działającym w zakresie 5-40A
inteligentny tryb wspomagania rozruchu, który sam dobiera optymalne natężenie prądu rozruchowego,
prąd podawany jest dopiero w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce
wydajny system chłodzenia składający się z dużych radiatorów oraz wentylatora umieszczonego
w tylnej części obudowy który skutecznie odprowadza ciepło
wygodny składany uchwyt do przenoszenia prostownika

Specyfikacja techniczna:
Napięcia zasilania: 230V 50Hz / 7A
Napięcie wyjściowe: 12V / 24V
Natężenie wyjściowe: 5 - 40A
Pojemność obsługiwanych akumulatorów: 50 - 400Ah
Stopień ochrony: IP20
Klasa izolacji: I