

Link do produktu: <https://www.androla.pl/prostownik-inwertorowy-z-rozruchem-12-24v-600a-p-40906.html>



Prostownik inwertorowy z rozruchem 12-24V 600A

Cena	970,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42522
Kod producenta	G80051
Kod EAN	5901477169380
Producent	Geko

Opis produktu

Prostownik inwertorowy z rozruchem 12-24V 600A

Prostownik inwertorowy 12V/24V z rozruchem 600A.

Przeznaczony do ładowania i wspomagania rozruchu aut wyposażonych w akumulatory o pojemności 50 - 800Ah i napięciu 12V/24V.

Inteligentna funkcja rozruchu podaje większy prąd potrzebny do uruchomienia silnika dopiero w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce.

Prostownik inwertorowy w odróżnieniu od tradycyjnych prostowników transformatorowych z rozruchem automatycznie dobiera natężenie prądu rozruchowego, przez co jest bezpieczny dla akumulatorów.

Posiada niezwykle prosty w obsłudze panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem, potencjometrem oraz diodami sygnalizującymi aktualnie wybrany tryb pracy.

Efektywną pracę prostownika zapewniają najwyższej jakości układy scalone opatrzone w wydajny system chłodzenia składający się z dużych radiatorów oraz wentylatora umieszczonego w tylnej części obudowy, który skutecznie odprowadza ciepłe powietrze z wnętrza urządzenia.

Charakterystyka produktu:

wykonany z wysokiej jakości układów scalonych przeznaczony do ładowania oraz wspomagania rozruch w autach benzynowych oraz diesla, posiadających akumulator o pojemności 50-800Ah oraz napięciu 12V/24V, niezwykle prosty w obsłudze panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem, przyciskami do wypołu trybu pracy oraz potencjometrem działającym w zakresie 5-80A inteligentny tryb wspomagania rozruch, który sam dobiera optymalne natężenie prądu rozruchowego, prąd podawany jest dopiero w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce wydajny system chłodzenia składający się z dużych radiatorów oraz wentylatora umieszczonego w tylnej części obudowy który skutecznie odprowadza ciepło wygodny składany uchwyt do przenoszenia prostownika

Specyfikacja techniczna:

Napięcia zasilania: 230V 50Hz / 10,5A

Napięcie wyjściowe: 12V / 24V

Natężenie wyjściowe: 5 - 80A

Pojemność obsługiwanych akumulatorów: 50 - 800Ah

Stopień ochrony: IP20

Klasa izolacji: I