

Link do produktu: <https://www.androla.pl/prostownik-samochodowy-cyfrowy-6-12v-2-4a-gel-agm-p-33462.html>



Prostownik samochodowy cyfrowy 6-12V 2-4A GEL AGM

Cena	140,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34394
Kod producenta	G80004
Kod EAN	5901477160660
Producent	Geko

Opis produktu

Prostownik samochodowy cyfrowy 6-12V 2-4A GEL AGM

Automatyczny prostownik cyfrowy 4A (ładowarka) renomowanej marki narzędziowej GEKO. Urządzenie przeznaczone do ładowania akumulatorów AGM i GEL 6V oraz 12V o pojemności od 1,2Ah do 120Ah. Urządzenie posiada czytelny wyświetlacz LCD, wbudowany woltomierz oraz 7 trybów pracy. Ładowarka dedykowana do akumulatorów stosowanych w samochodach, motocyklach, motorowerach, skuterkach wodnych, a także jachtach.

Inteligentne ładowanie sterowane mikroprocesorem, po pełnym naładowaniu przełącza się w tryb monitorowania napięcia i w przypadku spadku napięcia doładowuje akumulator. Jest to rozwiązanie w 100% bezpieczne dla każdego akumulatora.

PROSTOWNIK ŁADOWARKA 4A LCD DO AKUMULATORÓW 6V 12V Model G80004

PROSTOWNIK ŁADOWARKA 4A LCD DO AKUMULATORÓW 6V 12V Marka Geko

Charakterystyka produktu:

wysoka jakość wykonania
przeznaczony do akumulatorów o napięcia 6V oraz 12V
obsługuje akumulatory o pojemności od 1,2Ah do 120Ah
ładowanie prądem i natężeniu 2A/4A
inteligentne ładowanie sterowane mikroprocesorem
tryb monitorowania napięcia w przypadku spadku napięcia doładowuje akumulator
7-trybów pracy (należy wybrać odpowiedni tryb pracy do posiadanego akumulatora)
„tryb zimowy” zapewnia efektywne i bezpieczne ładowanie w temperaturach poniżej 0°C
posiada specjalny tryb ładowania, który załącza się automatycznie w momencie wykrycia skrajnie rozładowanego akumulatora, ładowanie odbywa się impulsowo przy użyciu prądu o niskim natężeniu, po osiągnięciu odpowiedniego poziomu naładowania urządzenie przełącza się w tryb szybkiego ładowania
przeznaczony do akumulatorów samochodowych, motocyklowych oraz do akumulatorów stosowanych w motorowerach, skuterkach wodnych, a także jachtach
ładowarka posiada szereg zabezpieczeń m.in.: przed błędnym podłączeniem biegunów, przed przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem, przeładowaniem

Tryby pracy:

dla akumulatorów 6V o pojemności do 14Ah - temperatura otoczenia powyżej 0°C - napięcia naładowanego akumulatora 7,2V

„tryb zimowy” dla akumulatorów 6V o pojemności do 14Ah - temperatura otoczenia poniżej 0°C - napięcia naładowanego akumulatora 7,4V

dla akumulatorów 12V o pojemności do 14Ah - temperatura otoczenia powyżej 0°C - napięcia naładowanego akumulatora 14,3V

„tryb zimowy” dla akumulatorów 12V o pojemności do 14Ah - temperatura otoczenia poniżej 0°C - napięcia naładowanego akumulatora 14,7V
dla akumulatorów 12V o pojemności od 14Ah do 120Ah - temperatura otoczenia powyżej 0°C - napięcia naładowanego akumulatora 14,3V
„tryb zimowy” dla akumulatorów 12V o pojemności do 14Ah do 120Ah - temperatura otoczenia poniżej 0°C - napięcia naładowanego akumulatora 14,7V
Tryb "reaktywacji/reanimacji"- specjalny tryb ładowania, który załącza się automatycznie w momencie wykrycia skrajnie rozładowanego akumulatora

PROSTOWNIK ŁADOWARKA 4A LCD DO AKUMULATORÓW 6V 12V Natężenie maksymalne 4 A
PROSTOWNIK ŁADOWARKA 4A LCD DO AKUMULATORÓW 6V 12V EAN 5901477160660
Specyfikacja techniczna:

Marka: GEKO

Napięcie zasilania: 230V~50hZ

Napięcie wyjściowe: 6/12V

Maksymalne napięcia ładowania:

dla akumulatorów 6V - 7,4V
dla akumulatorów 12V - 14,7V

Maksymalny prąd ładowania:

2A +/- 10%
4A +/- 10%

Obsługiwana pojemność akumulatorów:

6V - 1,2Ah do 14Ah
12V - 1,2Ah do 120Ah

Stopień ochrony: IP 65

Informacje dodatkowe: inteligentne ładowanie, 7 trybów pracy