

Link do produktu: <https://www.androla.pl/przedluzacz-bebnowy-1mm2-40m-sthor-p-37195.html>



# Przedłużacz bębnowy 1mm2 40m Sthor

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | 320,00 zł            |
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki     | 24 godziny           |
| Numer katalogowy | 38619                |
| Kod producenta   | 82693                |
| Kod EAN          | 5906083054600        |
| Producent        | Sthor                |

## Opis produktu

### Przedłużacz bębnowy 1mm2 40m Sthor

**Przedłużacz bębnowy marki STHOR 82693 o długości 40 metrów z 4 gniazdami, zabezpieczeniem termicznym oraz zabezpieczeniem przed dziećmi.**  
**Przewód nawinięty na bęben wykonany z lekkiego i wytrzymałego tworzywa. Bęben osadzony na solidnym metalowym stelażu z ergonomiczną rękojeścią.**  
**Rączka umieszczona przy krawędzi bębna przyspiesza zwijanie, a gumowy element przymocowany do przewodu kilka centymetrów przed wtyczką umożliwia zaczepienie go np. do krawędzi bębna, co znacznie ułatwia przechowanie i transport zwiniętego przedłużacza.**

**napięcie i częstotliwość znamionowa: ~230V/50Hz**  
**maksymalne obciążenie: 900 W - przewód zwinięty, 2300 W - przewód rozwinięty.**  
**miedziany przewód trzy żyłowy o przekrojach 1 mm<sup>2</sup>, długość 40 m**  
**izolacja z polwinitu to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz większość rozpuszczalników, usztywnia się w niskich temperaturach**  
**zabezpieczenie termiczne odetnie zasilanie przy temperaturze przewodu 56°C +/-5°C zabezpieczenie przed dziećmi w postaci plastikowych kłapek oraz specjalnego mechanizmu utrudniającego dostęp do otworów w gniazdku**  
**Oznaczenie H05VV-F oznacza przewód oponowy wykonany według normy harmonizowanej (H), na napięcie znamionowe 300/500V (05), o izolacji polwinitowej (V), o powłoce polwinitowej (V) i żyłach wielodrutowych giętkich (-F).**

**Parametry:**  
**Ilość gniazd: 4**  
**Typ przedłużacza: bębnowy**  
**Uziemienie: tak**  
**Długość [m]: 40**  
**Stopień ochrony [IP]: IP20**  
**Przekrój przewodu: 1,0 mm<sup>2</sup>**  
**Ilość żył [szt.]: 3**  
**Rodzaj izolacji: VV-F**