

Link do produktu: <https://www.androla.pl/przedluzacz-z-rozgalezniakiem-1-5mm2-20m-yato-p-36369.html>



Przedłużacz z rozgałęźnikiem 1.5mm2 20m Yato

Cena	270,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	37810
Kod producenta	YT-81162
Kod EAN	5906083811623

Opis produktu

Przedłużacz z rozgałęźnikiem 1.5mm2 20m Yato

Przedłużacz budowlano-warsztatowy YT-81162 o długości 20 metrów z rozdzielaczem i 3-ma pyło i bryzgoszczelnymi gniazdami.

Przewód w osłonie z gumy neoprenowej sprawia, że przedłużacz może być stosowany wewnątrz jak i na zewnątrz, np. na budowie, w ogrodzie, na placach przed zakładami produkcyjnymi.

Konstrukcja przedłużacza została zaprojektowana z myślą o pracy na budowach czy warsztatach z użyciem elektronarzędzi.

napiecie i częstotliwość znamionowa: ~230V/50Hz

maksymalne obciążenie: 3680 W

miedziany przewód trzy żyłowy o przekrojach 1,5 mm², długość 20 m

izolacja zewnętrzna z gumy neoprenowej to wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne

(słońce, chłód) substancje chemiczne (oleje chłodząco-smarujące, benzynę, czy alkohole etylowe, metylowe) jak i również obojętność na działanie płomieni

dla pojedynczych żył zastosowano izolację z gumy naturalnej

pyło i bryzgoszczelne gniazda w stopniu ochrony IP44 gwarantują ochronę przed wilgocią czy pyłem i piaskiem.

Oznaczenie H07RN-F oznacza przewód oponowy wykony według normy harmonizowanej (H), na napięcie znamionowe 450/750V (07),

o izolacji z gumy naturalnej (R), o powłoce neoprenowej (N) i żyłach wielodrutowych giętkich (-F)

Parametry:

Ilość gniazd: 3

Typ przedłużacza: budowlany

Uziemienie: tak

Kolor: czarny

Długość [m]: 20

Stopień ochrony [IP]: IP44

Przekrój przewodu: 1,5 mm²

Ilość żył [szt.]: 3

Rodzaj izolacji: RN-F