



Radio CB Elite Five Sunker

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22243
Kod producenta	URZ0243
Kod EAN	5901436743729
Producent	Brak

Opis produktu

RADIO CB ELITE FIVE SUNKER

Radio CB Sunker Elite Five wyróżnia się nowatorskim wyglądem, który podkreśla duży wyświetlacz LCD. Niezaprzeczalną zaletą tego modelu jest to, iż doskonale pasuje do wnętrza wielu samochodów, gdyż wyświetlacz może być podświetlony w sześciu różnych kolorach. Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru jednego z trzech poziomów natężenia światła.

Radio posiada wiele rozbudowanych funkcji m.in. ASQ - automatyczną blokadę zakłóceń. Zastosowana w urządzeniu funkcja Dual Watch pozwala na równoczesne monitorowanie dwóch kanałów, z czego jeden kanał jest podstawowy, zaś drugi jest kanałem podrzędnym.

Funkcja SCAN to przydatne w użytkowaniu radiotelefonów narzędzie, które pozwala na automatyczne wyszukiwanie w ciągłym paśmie aktywnych sygnałów.

W momencie ich wykrycia funkcja SCAN zatrzymuje się na nim na wcześniej ustawiony czas.

Sunker Elite Five zaprogramowane jest na popularnym kanale 19, z opcją szybkiego dostępu do kanału 9 (ratunkowego).

Dodatkowo urządzenie zostało zabezpieczone filtrami m.in. ANL odpowiedzialnym za automatyczną redukcję szumów pochodzących od urządzeń zapłonowych wytwarzających impulsowo wysokie napięcie.

Parametry główne

Ilość kanałów: 40

Zakres częstotliwości: PL 26.960 - 27.400 MHz / EU 26.965 - 27.405 MHz

Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL

Funkcje: AQL, SQL, SQUELCH, SCAN, DUAL WATCH, zegar

Pamięć: 16 stacji

Filtry: NB, ANL

Stabilność częstotliwości: 0,001%

Zakres temperatur: -20°C - +50°C

Impedancja anteny: 50 Ohm

Gniazdo antenowe: Standardowe SO-239

Zasilanie: 13,8 V DV

Nadajnik

Moc wyjściowa RF: 4 W AM / 1 W FM

Emisja sygnałów niepożądanych: > -60 dB

Zniekształcenie dźwięku: < 10%

Pasma przenoszenia: 300 - 2500 MHz

Mikrofon: Dynamiczny

Odbiornik

Czułość (S+N)/N: AM: 0,5 uV dla 10dB, FM: 0,5 uV dla 10 dB

Czułość Squelch: < 0,5 uV

Tłumienie częstotliwości lustrzanych: > 60 dB

Automatyczna regulacja wzmacnienia: 100 mV dla 10 dB

Moc wyjściowa audio: 3 W przy zniekształceniach do 10%

Zakres częstotliwości audio: 300 - 2500 Hz

