

Link do produktu: <https://www.androla.pl/reflektor-diodowy-30w-2250lm-ip65-stojak-p-16491.html>



Reflektor diodowy 30W 2250lm IP65 stojak

Cena	270,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17098
Kod producenta	YT-81810
Kod EAN	5906083818103

Opis produktu

Reflektor diodowy

Yato YT-81810

Opis produktu:

YT-81810 to przenośny, profesjonalny naświetlacz LED o zwiększonej wytrzymałości. Wydajna dioda COB uznanej marki Epistar zapewnia wysoki strumień świetlny 2250 lm. Diodowe źródło światła zdecydowanie zwiększa odporność lampy na wstrząsy w porównaniu do tradycyjnych naświetlaczy halogenowych. Jest ona znacznie mniej wrażliwa na przypadkowe uderzenia i potrącenia, jakie często mają miejsce w warsztacie czy na budowie. Oprawa posiada solidną, aluminiową obudowę malowaną proszkowo, co gwarantuje odpowiednie odprowadzenie ciepła z modułu LED, a jednocześnie zapewnia estetyczny wygląd. Grube i wytrzymałe szkło zabezpiecza diodę przed czynnikami zewnętrznymi, zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Wysoki stopień szczelności całej oprawy IP65 gwarantuje ochronę przed wnikaniem pyłu i wody. Stabilny statyw zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz umożliwia regulację wysokości (od 0.7 m do 1.7 m) i kąta, pod jakim strumień świetlny będzie oświetlał obiekt. Oprawa wyposażona jest w gumowy przewód o długości 3 m zakończony wtyczką.

Przeznaczenie / Zastosowanie:

YT-81810 to narzędzie oświetleniowe przeznaczone do zastosowań profesjonalnych w warsztatach czy na budowach. Świetnie się sprawdzi również we wszelkich innych miejscach, gdzie potrzebne jest przenośne źródło światła.

Zawartość opakowania

- oprawa z przewodem i wtyczką
- statyw

Dane techniczne:

Jednostka KPL
Waga brutto (kg) 1.0000
Źródło światła COB LED
Moc [W] 30
Strumień świetlny [lm] 2250
Barwa światła 6000K
Współczynnik oddawania barw Ra>75
Klasa ochronności I
Stopień ochrony [IP] IP 65
Obudowa korpus wykonany z aluminium, malowany proszkowo
Kolor szary
Klosz szklany, przezroczysty
Przewód H05RN-F 3x1mm2
Długość przewodu [m] 3
Stojak/uchwyt/stelaż stojak 0.7m - 1.7m

Stan: nowy

