

Link do produktu: <https://www.androla.pl/rejestrator-sieciowy-4-kanaly-4-wejscia-poe-ez-ip-p-26118.html>



Rejestrator sieciowy 4 kanały 4 wejścia PoE EZ-IP

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27195
Kod producenta	NVR1B04-4P-EZIP
Kod EAN	6939554946356
Producent	Brak

Opis produktu

Rejestrator sieciowy 4 kanały 4 wejścia PoE EZ-IP

System:

Procesor: Dwurdzeniowy procesor Dual-core
System operacyjny: Linux

Audio i wideo

IP Camera Input: 4 Channel
Two-way Talk: 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA

Wyświetlanie:

Złącza: 1xHDMI, 1xVGA
Rozdzielczość:
HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Podział ekranu: 1/4

Zdolność dekodowania: 1 kanał @ 8Mpx, 30fps lub 4 kanały @ 2Mpx 30fps
OSD: Nazwa kamery, czas, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie

Nagrywanie:

Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczość nagrywania:

8Mp
6Mp
5MP
4MP
3MP
1.3MP

Bitrate: 80Mbit (16Kbps ~ 20Mbps na kanał)

Tryb nagrań: Ręczne, harmonogram (regularny, ciągły), MD (wideo detekcja - detekcja ruchu, Tampering, utrata wideo), Stop

Interwał nagrań:

1~120 min. (domyślnie: 60 min.)
Pre-nagrywanie: 1 ~ 30s
Post-nagrywanie: 10 ~ 300s

Detekcja i alarm:

Wyzwalanie zdarzeń: Nagrywanie, PTZ, Wideo push, Snapshot, Komunikaty ekranowe
Detekcja ruchu: 396 stref (22x18)
Detekcja wideo: Detekcja ruchu, zasłonięcie

Odtwarzanie i archiwizacja:
Odtwarzanie kanałów: 1/4

Tryb wyszukiwania: Czas/Data, MD, zaawansowane wyszukiwanie
Funkcje odtwarzania: Odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtórzenie, archiwizacja, zoom cyfrowy
Backup: USB / dysk wewnętrzny / pobieranie przez sieć

Kompatybilność:

Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec

Sieć:

Ethernet: 1x RJ45 10/100Mbps - port niezależny

PoE: 4 porty (IEEE802.3at/af)

Protokoły: HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P

Max. liczba użytkowników: 128

Obsługa przeglądarek: IE, Chrome, Safari

Obsługa smartphonów: iOS, Android (CMS (Smart PSS), DSS, Easy4ip)

Zgodność ze standardem: ONVIF 2.4, SDK, CGI

Dyski HDD:

Obsługa: 1xSATA III max 6TB

Dodatkowe porty:

USB: 2 x USB (2.0)

Pozostałe:

Zasilanie: DC48V/1.25A

Pobór prądu:

NVR: <6W (bez HDD)

PoE: Max 25.5w dla pojedynczego portu, 50W

Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa

Temperatura otoczenia: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH

Wymiary: 204.6x204.6x45.6mm (8.1"x8.1"x1.8") - obudowa Smart 1U

Obudowa: klasa szczelności: IP67 (montaż wewnętrzny / zewnętrzny)

Certyfikaty:

CE: EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1

FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014