

Link do produktu: <https://www.androla.pl/router-bezprzewodowy-dwupasmowy-gigabitowy-c1200-p-23002.html>



Router bezprzewodowy dwupasmowy gigabitowy C1200

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21843
Kod producenta	KOM0685
Kod EAN	695364096052
Producent	Brak

Opis produktu

ROUTER BEZPRZEWODOWY DWUPASMOWY GIGABITOWY ARCHER C1200 TP-LINK

CECHY SPRZĘTOWE

Porty: 4 porty LAN 10/100/1000Mb/s

1 port WAN 10/100/1000Mb/s

1 port USB 2.0

Przyciski Wyłącznik

Wyłącznik sieci bezprzewodowej

Przycisk RESET

Zasilanie 12VDC / 1.0A

Wymiary (S x G x W) 43x160,6x32,5mm (9,6x6,4x1,3 cali)

Typ anteny: 3 anteny zewnętrzne

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11ac/n/a 5GHz

IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz

Częstotliwość pracy: 5GHz i 2,4GHz

Prędkość transmisji 5GHz: Do 867Mb/s

2,4GHz: Do 300Mb/s

Czułość odbiornika 5GHz:

11a 54Mbps: -76dBm

11ac HT20: -68dBm

11ac HT40: -65dBm

11ac HT80: -62dBm

11n HT20: -74dBm

11n HT40: -71dBm

2,4GHz:

11g 54M: -75dBm

11n HT20: -72dBm

11n HT40: -69dBm

EIRP CE:

<=20dBm (2,4G)

<=23dBm (5G)

Funkcje transmisji bezprzewodowej: Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: Szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Funkcja Quality of Service: WMM, kontrola przepustowości

Sieć WAN: Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)

Zarządzanie Kontrola dostępu

Zarządzanie lokalne

Zarządzanie zdalne

DHCP Serwer, klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów

Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dynamiczny DNS DynDns, NO-IP
VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec
Kontrola dostępu Kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów,
harmonogram dostępu, zarządzanie regułami
Zabezpieczenia zapory sieciowej Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie adresów MAC,
wiązanie adresów IP i MAC
Protokoły Obsługa IPv4 oraz IPv6
Udostępnianie urządzeń USB Serwer Samba(udostępnianie dysków)/serwer FTP/serwer multimedialny/serwer
druku
Funkcja Guest Network: 1 sieć dla gości 2,4GHz
1 sieć dla gości 5GHz
VPN Server: OpenVPN, PPTP VPN
INNE
Certyfikaty CE, RoHS
Zawartość opakowania Archer C1200
Zasilacz
Kabel Ethernet
Instrukcja szybkiej instalacji
Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, lub Windows 8/8.1/10, MAC
OS, NetWare, UNIX lub Linux
Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca