

Link do produktu: <https://www.androla.pl/router-modem-vdsl-adsl-300mb-s-tp-link-p-22583.html>



# Router modem VDSL ADSL 300Mb/s TP-LINK

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki     | 24 godziny           |
| Numer katalogowy | 23114                |
| Kod producenta   | KOM0689              |
| Kod EAN          | 6935364092535        |
| Producent        | Brak                 |

## Opis produktu

### ROUTER MODEM VDSL ADSL 300Mb/s TP-LINK

**CECHY SPRZĘTOWE:**

**Porty:** 4 porty RJ45 10/100Mb/s  
1 port RJ11  
1 port USB 2.0

**Przyciski:** Wyłącznik zasilania  
**Przycisk:** WPS

**Wyłącznik sieci bezprzewodowej**  
**Zasilanie** 12VDC/1A

**Standardy IEEE** IEEE 802.3, 802.3u  
**Standardy VDSL2** ITU-T G.993.2  
ITU-T G.993.5 (G.vector)  
ITU-T G.998.4 (G.INP)

**Standardy ADSL:** Full-rate ANSI T1.413 Issue 2  
ITU-T G.992.1(G.DMT)  
ITU-T G.994.1 (G.hs)  
ITU-T G.995.1

**Standardy ADSL2** ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis)  
**Standardy ADSL2+** ITU-T G.992.5

**Wymiary (S x G x W)** 195×130×36mm (7,7\*5,1\*1,4 cala)  
**Typ anteny:** Wbudowane, dookólne  
**Zysk anteny:** 2 x 5dBi

**WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ**  
**Standardy bezprzewodowe** IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n  
**Częstotliwość pracy:** 2,400-2,4835GHz  
**EIRP** <20dBm(EIRP)

**Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** 64/128 bitowe szyfrowanie WEP, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK  
**Filtrowanie adresów MAC**

**FUNKCJE OPROGRAMOWANIA**

**Funkcja Quality of Service WMM, Kontrola przepustowości (IP QoS)**  
**Bezpieczeństwo transmisji** Zapora sieciowa NAT, SPI

**Filtrowanie adresów MAC/IP/URL**  
**IPv6** Podwójny stos IPv4/IPv6

**Obsługa tuneli IPv6:** DS-Lite, 6RD, 6 do 4  
**Obsługa połączeń IPv6:** PPPoEv6, DHCPv6, Statyczne IPv6  
**Zarządzanie:** Zarządzanie przez przeglądarkę (HTTP),

**Zdalne zarządzanie,**  
**Zarządzanie z wykorzystaniem protokołu Telnet,**  
**Wiersz polecenia (CLI),**

**SSL dla TR-069,**  
**SNMP v1/2c,**  
**Aktualizacja firmware przez sieć,**  
**CWMP(TR-069),**  
**Narzędzia diagnostyczne**

---

**Przekierowanie portów Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ, Kontrola dostępu**  
**VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec Pass-through**  
**Protokoły ATM/PPP ATM Forum UNI3.1/4.0**  
**PPP over ATM (RFC 2364)**  
**PPP over Ethernet (RFC2516)**  
**IPoA (RFC1577/2225)**  
**PVC - Up to 8 PVCs**  
**Funkcje zaawansowane Ethernet WAN (EWAN)**  
**Sieć dla gości**  
**Harmonogram sieci bezprzewodowej**  
**Kontrola rodzicielska**  
**Kształtowanie ruchu(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt;**  
**DHCP, DHCP relay;**  
**NAT;**  
**Grupowanie portów PVC/Ethernet**  
**Routing statyczny, RIP v1/v2;**  
**DNS Relay, DDNS,**  
**IGMP snooping V1/2**  
**IGMP Multicast,**  
**UPnP**  
**Udostępnianie urządzeń USB Udostępnianie zasobów**  
**Serwer FTP**  
**Serwer multimediiów**  
**Serwer drukarek**  
**IGMP IGMP snooping V1/V2/V3**  
**IGMP Multicast**  
**VPN IPSec 10 tuneli IPsec VPN**  
**LAN-to-LAN**  
**2 tryby negocjacji - Main/Aggressive**  
**Szyfrowanie DES, 3DES, AES128, AES192, AES256**  
**Uwierzytelnianie MD5, SHA1**  
**2 tryby zarządzania - Ręczny/Klucz IKE**  
**Dead Peer Detection (DPD)**  
**Perfect Forward Secrecy (PFS)**  
**INNE**  
**Certyfikaty CE, RoHS**  
**Zawartość opakowania TD-W9970**  
**Splitter**  
**Kabel telefoniczny**  
**Kabel Ethernet**  
**Instrukcja szybkiej instalacji**  
**Zasilacz**  
**Wymagania systemowe: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS lub Linux**  
**Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?)**  
**Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?)**  
**Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca**  
**Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca**