

Link do produktu: <https://www.androla.pl/router-modem-vdsl-ads-l-wi-fi-gigabitowy-tp-link-p-21150.html>

Router modem VDSL ADSL WI-FI gigabitowy TP-LINK

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21842
Kod producenta	KOM0687
Kod EAN	6935364096878
Producent	Brak

Opis produktu

ROUTER MODEM VDSL ADSL BEZPRZEWODOWY GIGABITOWY AC1600 VR600 TP-LINK

CECHY SPRZĘTOWE

Porty 3 Porty 10/100/1000Mbps RJ45 LAN

1 Port 10/100/1000Mbps RJ45 LAN/WAN

1 Port RJ11

1 port USB 2.0*

2 porty USB w wersji sprzętowej V1

Przyciski Wyłącznik

Wyłącznik sieci bezprzewodowej

Wyłącznik diod

Przycisk WPS

Zasilanie 12V/1,5A

Standardy IEEE IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3ab

Standardy VDSL2 ITU-T G.993.2, do profilu 17a (POTS)

ITU-T G.993.5 (G.vector)

ITU-T G.998.4 (G.INP)

Standardy ADSL Full-rate ANSI T1.413 Issue 2,

ITU-T G.992.1(G.DMT),

ITU-T G.992.2(G.Lite),

ITU-T G.994.1 (G.hs),

ITU-T G.995.1

Standardy ADSL2 ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis),

ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)

Standardy ADSL2+ ITU-T G.992.5

Wymiary (S x G x W) 216 x 164 x 36,8mm

Typ anteny Trzy odłączalne dwupasmowe anteny zewnętrzne (RP-SMA)

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11a/n/ac 5GHz,

IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

Prędkość sieci bezprzewodowej 1300Mb/s w paśmie 5GHz, 300Mb/s w paśmie 2,4GHz

Częstotliwość pracy 2,4GHz oraz 5GHz (obsługuje DFS)

Prędkość transmisji 1300Mb/s w paśmie 5GHz, 300Mb/s w paśmie 2,4GHz

EIRP 2,4GHz <20dBm(EIRP)

5GHz <23dBm(EIRP)

Funkcje transmisji bezprzewodowej Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej, WDS, WMM, Statystyki

transmisji bezprzewodowej, Harmonogram sieci bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej WEP 64/128 bity, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtrowanie

adresów MAC

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

Funkcja Quality of Service ATM QoS, Kontrola przepustowości (IP QoS)

Bezpieczeństwo transmisji Zapora NAT Firewall, Kontrola dostępu, Wiązanie adresów IP/MAC

Dostępne tryby pracy Router VDSL/ADSL, Router bezprzewodowy, Router 3G/4G

Zarządzanie Konfiguracja przez stronę internetową (HTTP), zarządzanie zdalne, zarządzanie poprzez CLI, SSL dla TR-069, SNMP v1/2c, Aktualizacja oprogramowania poprzez stronę internetową, Narzędzia diagnostyczne DHCP Serwer, Klient, Lista klientów DHCP, Rezerwacja adresów, DHCP relay Przekierowanie portów Serwery wirtualne, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP Dynamiczny DNS DynDns, NO-IP, TP-Link VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec Passthrough VPN OpenVPN, PPTP VPN Protokoły IPv4 oraz IPv6 Protokoły ATM/PPP ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MERIPoE (RFC 1483 Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC - do 8 PVCs

Funkcje zaawansowane Kontrola rodzicielska, NAT, Mapowanie (grupowanie) portów, Routing statyczny, DNS Relay, DDNS, IGMP V1/V2/V3

Udostępnianie urządzeń USB Serwer Samba(udostępnianie dysków)/FTP/Serwer druku/Serwer mediów/Modem 3G/4G

Funkcja Guest Network Jedna sieć dla gości w paśmie 2,4GHz Jedna sieć dla gości w paśmie 5GHz VPN IPSec Obsługa do 10 tuneli IPSec VPN Beamforming Tak APP Aplikacja Tether oraz usługa Cloud

INNE

Certyfikaty CE, RoHS Zawartość opakowania Archer VR600 Splitter ADSL Kabel telefoniczny RJ-11 Kabel Ethernet RJ-45 Instrukcja szybkiej instalacji Zasilacz

Wymagania systemowe Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux

Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca