

Link do produktu: <https://www.androla.pl/router-wi-fi-dwupasmowy-gigabitowy-tp-link-p-24544.html>



# Router Wi-Fi dwupasmowy gigabitowy TP-LINK

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki     | 24 godziny           |
| Numer katalogowy | 25434                |
| Kod producenta   | KOM0664              |
| Kod EAN          | 695364083687         |
| Producent        | Brak                 |

## Opis produktu

### ROUTER WI-FI DWUPASMOWY GIGABITOWY TP-LINK

- Porty 4 porty 10/100/1000Mb/s LAN
- 1 port 10/100/1000Mb/s WAN
- 1 port USB 2.0
- Zasilanie 12VDC/1A
- Wymiary (S x G x W) 230 \* 144 \* 37 mm
- Typ anteny 4 wbudowane anteny zewnętrzne
- WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ**
- Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11n/g/b 2,4GHz
- IEEE 802.11ac/n/a 5GHz
- Częstotliwość pracy 2,4GHz oraz 5GHz
- Prędkość transmisji 2,4GHz: Do 300Mb/s
- 5GHz: Do 867Mb/s
- Czułość odbiornika 5GHz:
- 11a 54M: -73dBm;
- 11ac VHT20 MCS8: -66dBm;
- 11ac VHT40 MCS9: -61dBm;
- 11ac VHT80 MCS9: -58dBm.
- 2,4GHz:
- 11g 54M: -75dBm;
- 11n HT20 MCS7: -73dBm;
- 11n HT40 MCS7: -70dBm
- EIRP CE: <20dBm(2,4GHz), <23dBm(5GHz)
- FCC: <30dBm
- Funkcje transmisji bezprzewodowej Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej WEP 64/128 bit, WPA /WPA2, szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK
- FUNKCJE OPROGRAMOWANIA**
- Funkcja Quality of Service WMM, kontrola przepustowości
- Sieć WAN Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE
- Zarządzanie Kontrola dostępu
- Zarządzanie lokalne
- Zarządzanie zdalne
- DHCP Serwer, klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
- Przekierowanie portów Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
- Dynamiczny DNS DynDns, NO-IP
- Kontrola dostępu Kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami
- Protokoły Obsługa IPv4 oraz IPv6
- INNE**
- Zawartość opakowania Archer C5
- Zasilacz

---

### **Kabel Ethernet**

#### **Instrukcja szybkiej instalacji**

**Wymagania systemowe Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux**

**Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?)**

**Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?)**

**Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca**

**Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca**

**Certifications CE, FCC, RoHS**

**Jednoczesne rozgłaszanie sieci bezprzewodowej o prędkości 300Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz sieci o prędkości**

**867Mb/s w paśmie 5GHz - 1,2Gb/s całkowitej przepustowości**

**Zarządzanie zdalne za pomocą protokołu TR-069**

**4 zewnętrzne anteny**

**Port USB 2.0 - łatwe udostępnianie drukarek, plików lub multimediów przez sieć lokalną i Internet**

**4 gigabitowe porty LAN i 1 gigabitowy port WAN**

**Archer C5 obsługuje połączenia bezprzewodowe w standardzie AC, o prędkościach do 3 razy większych niż w standardzie N.**

**Dzięki jednoczesnej transmisji o prędkości 867Mb/s w wolnym od zakłóceń paśmie 5GHz oraz transmisji o prędkości 300Mb/s w tradycyjnym paśmie 2,4GHz użytkownicy dostają do dyspozycji 1200Mb/s maksymalnej łącznej przepustowości dla strumieniowych transmisji wideo w jakości HD, gier online i innych wymagających zastosowań biurowych lub domowych.**

**Cztery precyzyjnie umiejscowione anteny zwiększają wydajność i stabilność połączeń bezprzewodowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, możesz cieszyć się zasięgiem w całym domu.**

**Funkcja kontroli rodzicielskiej umożliwia rodzicom lub administratorom sieci kontrolę dostępu do zasobów sieciowych. Wystarczy, że ustawisz czarną i białą listę, a adresy URL, które chcesz zablokować, nie będą dostępne.**

**Funkcja Multi-SSID pozwala na stworzenie wielu sieci bezprzewodowych do różnych zastosowań, np. osobne sieci dla Internetu, IPTV, itd.**