

Link do produktu: <https://www.androla.pl/spawarka-inwertorowa-igbt-230v-315a-mar-pol-p-48070.html>



Spawarka inwertorowa IGBT 230V 315A Mar-pol

Cena	460,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49690
Kod producenta	M89374
Kod EAN	5901969128949
Producent	Brak

Opis produktu

Spawarka inwertorowa IGBT 230V 315A Mar-pol

Spawarka IGBT-315 MAR-POL to wydajna jednostka, w której zastosowano nową technologię ma ona na celu pomóc w wytworzeniu potężnej energii do spawania przy zachowaniu niewielkich strat w postaci energii elektrycznej. Przetwornica, w której zastosowano wysokiej klasy tranzystory IGBT, pozwala na płynne położenie spawu i znaczne zmniejszenie ilości odprysków. Spawarka na wyjściu generuje prąd stały wygładzony, dzięki czemu mamy możliwość spawania elektrodami otulinowymi stali nierdzewnej, miedzi, stali kotłowej, stali konstrukcyjnych zwykłych i o podwyższonej wytrzymałości. Jeśli ktoś z Państwa zmienił transformatorową spawarkę na inwertorową to wie o czym mowa. Zasilanie spawarki to 230V - mały pobór prądu. Inwertor działa na zasadzie przetwornicy, co pozwala na znaczne zmniejszenie gabarytów spawarki, osiągając przy tym bardzo dobre parametry. Regulacja prądu odbywa się w prosty sposób za pomocą potencjometru. Na wyświetlaczu widać ustawiony prąd w amperach. Jest to bardzo wygodne i szybsze niż kręcenie korbą, jak w starszych modelach.

Dodatkowo spawarka posiada:

- HOT START - SYSTEM UMOŻLIWIAJĄCY ZWIĘKSZENIE PRĄDU PRZY STARCIE DLA SZYBSZEGO ZAJARZENIA ŁUKU.
- ANTI-STICK - FUNKCJA ZAPOBIEGAJĄCA PRZYKLEJENIU SIĘ ELEKTRODY DO SPAWANEGO MATERIAŁU.
- ARC FORCE - SYSTEM AUTOMATYCZNEJ STABILIZACJI ŁUKU NIEZALEŻNIE OD JEGO DŁUGOŚCI.
- WBUDOWANY WENTYLATOR - ZAPEWNIĄ ODPOWIEDNIE ODPROWADZANIE CIEPŁA Z URZĄDZENIA.

Dane Techniczne:

- Zasilanie: 230 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Faza: 1
- Cykl pracy: 60%
- Napięcie max. bez obciążenia: 60 V DC
- Max. natężenie wyjścia: 315 A
- Napięcie wyjściowe: 20.08/30 V
- Waga: 8 Kg
- Zawartość Zestawu:
 - Spawarka inwertorowa MAR-POL IGBT - 315
 - Przewód spawalniczy MMA EURO DIN z uchwytem elektrody 4,1 m
 - Przewód masowy EURO DIN z zaciskiem masy 4 m
 - Maska ochronna z szybą
 - Młotek ze szczotką
 - Instrukcja obsługi w j. polskim
 - Oryginalne opakowanie

