

Link do produktu: <https://www.androla.pl/spawarka-tig-dc-mma-230v-10-200a-geko-p-29209.html>



Spawarka TIG DC MMA 230V 10-200A Geko

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30256
Kod producenta	G80074
Kod EAN	5901477113512
Producent	Geko

Opis produktu

Wysokiej klasy spawarka TIG-200 wykonana z bardzo trwałych materiałów oraz nowoczesnych podzespołów, co jest gwarancją niezawodności.

Urządzenie działa w oparciu o technologie inwertorową MOSFET, dzięki temu spawarka umożliwia szybkie i precyzyjne spawanie.

TIG-200 daje możliwość spawania metodą TIG DC oraz MMA, co sprawia że urządzenie jest uniwersalne oraz idealnie sprawdzi się w rękach zawodowego spawacza jak i hobbysty.
Metoda spawalnicza TIG DC wzbogacona o dodatkowe funkcje:

elektrozawór gazu
chłodzony powietrzem uchwyt spawalniczy
dodatkowy wypływ gazu po spawaniu
bezdotykowe zajarzenie łuku HF (rozpoczęcie spawania nie wymaga styku elektrody z materiałem). Funkcja ta znacznie zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia spoiny wolframem z elektrody oraz ułatwia precyzyjne spawanie.

MMA to uniwersalna metoda spawalnicza umożliwiająca spawanie w trudnych warunkach np. na zewnątrz. Płynna regulacja prądu spawania zapewnia sprawny przebieg spawania bez nadmiernego zużycia elektrod. Spawanie metodą MMA wspomagane przez dodatkowe funkcje:

HOT START
ANTI STICK
ARC FORCE

Cechy produktu:

wykonana przy użyciu nowoczesnych podzespołów
możliwość spawania metodą TIG DC oraz MMA
płynna regulacja prądu spawania w zakresie 10-200A
czytelny wyświetlacz LCD
dodatkowe funkcje wspomagające spawanie takie jak: ARC-Force, Hot Start, Anti Stick
zgodna z normą: EN 60974-1
certyfikat CE
stopień ochrony IP21S

Specyfikacja techniczna:

Napięcie wejściowe: 230 V / 50 Hz
Napięcie biegu jałowego: 62V
Prąd spawania TIG DC: 10-200 A
Prąd spawania MMA: 10-200 A
Znamionowy cykl pracy: 60%
Prąd spawania w cyklu pracy 60 %: 200 A
Średnica elektrody TIG: 1,6 - 2,4
Średnica elektrody MMA: 1 - 4 mm

Zapłon TIG: HF
ARC-Force: tak
Hot Start: tak
Anti Stick: tak
Chłodzenie obudowy: wentylator
Chłodzenie uchwytu: powietrze
Grubość spawalna: 0,5 - 10 mm
Klasa izolacji: F
Konstrukcja zgodna z: EN 60974-1
Certyfikat: CE
Stopień ochrony: IP21S

W zestawie:

profesjonalne urządzenie inwertorowe
uchwyt do spawania TIG z przewodem
uchwyt do spawania MMA z przewodem
kabel masowy z zaciskiem długości
komplet części eksploatacyjnych
prosta maska spawalnicza
szczotka spawalnicza
instrukcja PL