

Link do produktu: <https://www.androla.pl/stacja-hot-air-goracy-nadmuch-750w-100-500c-yato-p-36955.html>



Stacja HOT-AIR gorący nadmuch 750W 100-500C Yato

Cena	330,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	38398
Kod producenta	YT-82457
Kod EAN	5906083067921

Opis produktu

Stacja HOT-AIR gorący nadmuch 750W 100-500C Yato

Stacja HOT-AIR gorący nadmuch YT-82457 z cyfrowym wyświetlaczem LED, regulacją temperatury oraz funkcjami poprawiającymi komfort pracy oraz łatwiejsze wykonywanie prawidłowych połączeń lutowniczych. Stacja wyposażona jest w rączkę z nadmuchem napędzanym bezszczotkowym wentylatorem.

moc: 750W
zakres temperatur: 100 - 500°C
dokładność temperatury: +/- 2°C
stabilizacja temperatury
przepływ powietrza: max 120 l/min
płynna regulacja przepływu powietrza
bezszybowy wentylator, który zapewnia cichą pracę
automatyczne schłodzenie i przejście w stan hibernacji po odłożeniu rączki w uchwyt z boku stacji
trzy dedykowane przyciski do zapisania nastawów temperatury
trzy okrągłe dysze o średnicach: 4,4mm, 8mm, 10mm
dysza kwadratowa o boku: 12mm
przycisk on-off z przodu
bezpiecznik w gnieździe zasilającym

Cyfrowy wyświetlacz z niebieskim podświetleniem LED informuje o: zadanej, a następnie realnej temperaturze powietrza z dyszy hot-air
przejściu stacji w tryb uśpienia
komunikatach serwisowych

Rączka Hot-Air z nadmuchem napędzanym bezszczotkowym wentylatorem:
średnica uchwytu dyszy: 21mm
grzałka ceramiczna
długość przewodu: 1m

Stację lutowniczą z gorącym nadmuchem YT-82457 wykonano w technologii ESD-safe, która gwarantuje niegromadzenie się nadmiarowego ładunku elektrostatycznego na obudowie. Dzięki temu ograniczamy ryzyko uszkodzenia np. wrażliwych układów SMD.

Do temperatury roboczej 350°C nagrzewa się w około 6 sekund.

Funkcja stabilizacji temperatury umożliwia utrzymanie zadanej temperatury nadmuchu w różnych warunkach zapotrzebowania ciepła na wykonanie prawidłowego połączenia lutowniczego. Dzięki wbudowanemu w grzałkę czujnikowi temperatury realna temperatura powietrza

wydmuchiwanego z dyszy jest na bieżąco odczytywana i porównywana do zadanej.
Następnie w zależności od potrzeb stacja zwiększa lub zmniejsza pobór prądu aby utrzymać zadaną temperaturę.

Funkcja automatycznego schłodzenia połączona z funkcją hibernacji umożliwia modułowi hot-air schłodzenie dyszy do 100°C,
a następnie przejście w tryb uśpienia. Operator po wykonanej pracy powinien odłożyć rączkę w plastikowy uchwyt z wbudowanym elementem aktywującym czujnik, wówczas następuje schłodzenie dyszy oraz automatyczna hibernacja.
Poderwanie rączki z uchwytu automatycznie uruchamia moduł hot-air do zadanych wcześniej parametrów.

Funkcja pamięci ustawień umożliwia zapisanie ulubionych nastawów temperatury do trzech kanałów pamięci.
Po zapisaniu, operator w szybki sposób ma możliwość przejścia na zapisane wcześniej nastawy.

Parametry:
Waga [g]: 900
Moc [W]: 750
Czas nagrzewania [s]: 6 s do 350 °C
Max temp. grotu [°C]: 500