

Link do produktu: <https://www.androla.pl/sterownik-zamka-centralnego-2p-036-p-41960.html>



Sterownik zamka centralnego 2P 036

Cena	70,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	42967
Kod producenta	STER036
Kod EAN	5904576970369
Producent	Brak

Opis produktu

Sterownik zamka centralnego 2P 036

FUNKCJE STEROWNIKA:

**ZAMYKANIE DRZWI
OTWIERANIE DRZWI
LOKALIZACJA POJAZDU (MIGACZE)
DODATKOWY KANAŁ NP. OTWIERANIE BAGAŻNIKA
AUTOMATYCZNE PODNOSZENIE SZYB
UZBRAJANIE, ROZBRAJANIE MIGACZAMI
ZABEZPIECZANIE MIGACZY DIODAMI
STEROWANIE PRZEKAŹNIKAMI + LUB -
STEROWANIE SIŁOWNIKAMI IMPULS 0,5sek LUB 3,5sek
OBSŁUGUJE WSZYSTKIE TYPY ZAMKÓW!
POBÓR PRĄDU: 7mA**

ZESTAW ZAWIERA:

**2 PILOTY Z BATERIĄ
JEDNOSTKĘ STERUJĄCĄ
OKABLOWANIE Z DIODAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI MIGACZE
INSTRUKCJĘ MONTAŻU W JĘZYKU POLSKIM**

Instrukcja obsługi

1. Zamykanie:

Naciśnij przycisk "kłódka zamknięta" na pilocie. nastąpi zamknięcie zamka, potwierdzone jednym błyskiem kierunkowskazów.

2. Otwieranie:

Naciśnij przycisk "kłódka otwarta" na pilocie. Nastąpi otwarcie zamka, potwierdzone dwoma błyskami kierunkowskazów.

3. Wolny kanał (otwieranie klapy bagażnika):

Naciśnij na 2 sek. przycisk "klapa bagażnika" lub "kłódka otwarta" na pilocie. Nastąpi otwarcie bagażnika, potwierdzone trzema błyskami kierunkowskazów.

4. Sygnalizacja dodatkowa (wyszukiwanie na parkingu):

Naciśnij na 3 sek. przycisk "kłódka zamknięta" na pilocie. Nastąpi sygnalizacja kierunkowskazami.

5. Zmiana czasu sterowania 0,5/3,5 sek:

Zmiana impulsu następuje poprzez równoczesne przytrzymanie przycisków otwórz i zamknij przez kilka sekund.

6. Domykanie szyb:

Naciśnij przycisk "kłódka zamknięta" na pilocie. Na dodatkowym wyjściu. Na dodatkowym wyjściu podawany jest przez 20 sek. sygnał masy.

7. Programowanie pilotów:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk J3 do zapalenia się na stałe kierunkowskazów. Mamy 5 sek. na dokodowanie pilota. Każde dokodowanie pilota zostanie potwierdzone mrugnięciem kierunkowskazów. System maksymalnie obsługuje 4 piloty.

DLACZEGO NASZ STEROWNIK?

**POSTAW NA JAKOŚĆ! TRWAŁE PILOTY Z GUMOWYMI PRZYCISKAMI!
STEROWNIKI ORAZ PILOTY ZOSTAŁY WYKONANE ZGODNIE Z NORMĄ CE ORAZ ISO9001
BEZPIECZEŃSTWO - ZASTOSOWANO UKŁAD ZMIENNIKÓW
PILOTY POSIADAJĄ BARDZO DALEKI ZASIĘG DZIAŁANIA
STEROWNIK POSIADA TRZY WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE
STEROWANIE "+" "-" ORAZ BEZPOŚREDNIO SŁOWNIKAMI - IMPULS 0,5sek LUB 3,5sek**