

Link do produktu: <https://www.androla.pl/szlifierka-katowa-125mm-1400w-3000-12000obr-yato-p-48287.html>



Szlifierka kąтова 125mm 1400W 3000-12000obr Yato

Cena	260,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49817
Kod producenta	YT-82099
Kod EAN	5906083066238
Producent	Brak

Opis produktu

Szlifierka kąтова 125mm 1400W 3000-12000obr Yato

Szlifierka kąтова 1400w 125mm z tylnym uchwytem i regulacją prędkości 3000-12000 obr/min

Bardzo mocna i jednocześnie poręczna szlifierka kąтова z regulacją obrotów. Miedziane uzwojenie wirnika i stojana jest dwukrotnie izolowane elastycznym lakierem, który nie odpryskuje pod wpływem wysokiej temperatury, chroniąc silnik przed uszkodzeniem.

Maszyna posiada system łagodnego rozruchu chroniący przekładnię zębatą. Ma też wbudowaną funkcję utrzymywania stałej prędkości na niskich obrotach, dzięki czemu praca przy szlifowaniu stali nierdzewnej tarczą listkową jest wydajna i nie powoduje uszkodzenia maszyny.

Smukła obudowa zapewnia wygodny uchwyt nawet przy długotrwałej pracy dla bezpieczeństwa i wygody operatora.

Zapasowe szczotki są dołączone w komplecie, a ich wymiana nie wymaga rozkręcenia całej maszyny, lecz jedynie zdjęcie tylnej jej części (część obudowy w kolorze czarnym).

Przekładnia kąтова jest precyzyjnie spasowana i wykonano ją ze stali o twardości 53-56 HRC oraz dysponuje wysokim momentem obrotowym.

Regulacja obrotów w zakresie 3000-12000 obr./min jest oparta o elektroniczny system umożliwiający samoczynny dobór mocy z sieci, w przypadku pracy z silnym dociskiem na niskich/średnich obrotach: przy stali inox, szlifowaniu spawów lub szlifowaniu betonu tarczą garnkową.

Szlifierka umożliwia przecinanie elementów stalowych i żelbetu czy gresu znacznie szybciej niż urządzeniami o niższej mocy oraz jest mniej podatna na klinowanie tarczy w materiale.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy szlifowaniu dzięki tylnemu uchwytem i włącznikowi umiejscowionemu tuż obok uchwytu. Taka budowa ułatwia wywieranie nacisku na maszynę i nie powoduje zmęczenia operatora nawet podczas szlifowania dużych powierzchni.

Parametry

moc [W]: 1400
rozmiar uchwytu narzędziowego [mm]: 22,2
średnica [mm]: 125
gwint wrzeciona: M14
prędkość obrotowa [1/min]: 3000-12000
zastosowanie: inox

Napięcie
230-240 V a.c.
Długość przewodu
3 m
Średnica tarczy ścierniej
125 mm
Elektronicznie regulowana prędkość obrotowa
tak
Ciśnienie akustyczne
89.3 ± 3.0 dB(A)
Średnica otworu tarczy ścierniej
22 mm
Drgania
6.95 ± 1.5 m/s²
Masa
2 kg
Zawartość zestawu
szlifierka kątowna|uchwyt dodatkowy|osłona tarczy ścierniej|kluczyk do mocowania tarczy ścierniej
Stopień ochrony
IPX0
Rozmiar gwintu wrzeciona
M14
Moc
1400 W
Klasa izolacji elektrycznej
II
Częstotliwość
50 Hz
Moc akustyczna
100.3 ± 3.0 dB(A)
Obroty
3000-12000 min⁻¹
Zastosowanie
cięcie stali nierdzewnej|szlifowanie spawów|szlifowanie betonu tarczą garnkową