

Link do produktu: <https://www.androla.pl/szlifierka-mimosrodowa-125-150mm-ripper-p-31893.html>



Szlifierka mimośrodowa 125+150mm Ripper

Cena	300,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	33161
Kod producenta	M80583
Kod EAN	5901969116694
Producent	Brak

Opis produktu

Szlifierka mimośrodowa 125+150mm Ripper

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 125+150mm RIPPER

Szlifierki oscylacyjne znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle jak i wszelkiego rodzaju warsztatach zajmujących się przygotowaniem powierzchni pod powłoki lakiernicze. Mimośrodowy ruch tarczy roboczej gwarantuje równomierną obróbkę powierzchni oraz powoduje usuwanie pyłu na zewnątrz tarczy roboczej. Po podłączeniu elastycznego przewodu o długości 1m, pył może być odprowadzany do załączonego worka lub odsysany za pomocą odkurzacza przemysłowego. Urządzenie przeznaczone do pracy na sucho.

Dane Techniczne:

Ciśnienie robocze 6,3 bar / 90 PSI
Regulacja prędkości obrotowej
Średnica talerza szlifierskiego: 125mm+150mm
Skok oscylacji: 5mm
Gwint tarczy 5/16"
Maksymalne obroty 10.000 obr/min
Przyłącze powietrza 1/4"
Zużycie powietrza 220 l/min
System odsysania pyłu
Przyłącze na wąż odsysający pył
Wytrzymały mechanizm wewnętrzny
Posiada mocowanie tarcz ściernych na rzep
Ergonomiczny kształt

+DODATKOWO DYSK 125mm

- + wąż do kurzu 1m
- + worek na kurz
- + klucz do dysku

SZLIFIERKA JEST WYPOSAŻONA W REGULACJĘ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

Za pomocą pokrętła znajdującego się na szlifierce możemy ograniczać ilość powietrza docierającego do szlifierki co przełoży się na końcową moc.

Płynna regulacja prędkości obrotowej
Możliwość zwiększania / oraz zmniejszania prędkości obrotowej

Uniwersalność użytkowania

Szlifierki mimośrodowe to uniwersalne elektronarzędzia służące do usuwania naddatków materiałowych.

Z powodzeniem stosowane są w pracach związanych ze szlifowaniem oraz polerowaniem powierzchni drewnianych, metalowych, szpachlowanych oraz lakierowanych.

W branży budowlanej wykorzystywane są w pracach remontowo-wykończeniowych oraz parkieciarskich (renowacyjnych).

System odprowadzania pyłu

System odprowadzania pyłu z możliwością bezpośredniego podłączenia worka na pył lub odkurzacza zapewnia porządek w miejscu pracy.

Zestaw 125 + 150 mm

W komplecie ze szlifierką znajdują się także dwa talerz szlifierskie

**talerz szlifierski 125 mm
talerz szlifierski 150 mm**