

Link do produktu: <https://www.androla.pl/szlifierka-mimosrodowa-bez-smarowania-masner-k2-p-19578.html>



# SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA BEZ SMAROWANIA MASNER K2

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | 830,00 zł            |
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki     | 24 godziny           |
| Numer katalogowy | 18397                |
| Kod producenta   | L5312                |

## Opis produktu

### SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA BEZ SMAROWANIA MASNER K2

**Profesjonalna pneumatyczna szlifierka z możliwością podłączenia do odkurzacza entralnego. Posiada dodatkowe uszczelnienia w głowicy, które zapobiegają przedostawaniu się jakichkolwiek zabrudzeń, dzięki czemu urządzenie jest wyjątkowo trwałe i bezawaryjne. Odnacza się bardzo płynną i cichą pracą.**

**W zestawie wysokiej jakości tarcza 150mm z 6 otworami ze specjalnym wzmocnionym rzepem oraz dodatkowymi otworami na krawędziach pochłaniających kurz**

**Szlifierka posiada idealne uszczelnienie korpusu.**

**Brud nie dostaje się do jej wnętrza, dzięki czemu jest ona bezawaryjna oraz ponadprzeciętnie trwała.**

**Uniwersalny otwór odprowadzający pył z możliwością podłączeniado odkurzacza centralnego odsysającego kurz.**

**Metalowy włącznik, jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, upadki itp.**

**Pokrętło płynnej regulacji obrotów szlifierki od 1000 do10000 obrotów na minutę.**

**Wbudowany tłumik hałasu sprawia, że szlifierka jest bardzo cicha.**

**Wytwarza jedynie 78 dBA.**

**W zestawie dołączony jest klucz do tarczy szlifierskiej.**

**Zamiast standardowego rzepu zastosowano specjalny mikrorzep, który ma kilkukrotnie wyższą żywotność.**

**Papier ścierny mocno przylega do powierzchni podczas szlifowania.**

**Jednocześnie łatwo odczepid go po zakończeniu pracy.**

**Bok talerza zawiera dodatkowe otwory zasysające pył.**

**Dzięki temu praca szlifierką jest całkowicie czysta.**

**Talerz posiada solidnie przymocowany metalowy gwint, dzięki czemu można go wielokrotnie przykręcać i odkręcać, niepowodując zużycia śruby.**

**Prędkość bez obciążenia 10.000 obr. / min.**

**Przyłącze powietrza 1/4"**

**Pobór powietrza 255L/ min.**

**Średnica tarczy 150 mm**

**Głośność 78 dBA**