

Link do produktu: <https://www.androla.pl/szlifierka-pneumatyczna-oscylacyjna-mimosrodowa-p-23641.html>



Szlifierka pneumatyczna oscylacyjna mimośrodowa

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24436
Kod producenta	M80580
Producent	Brak

Opis produktu

SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA MIMOŚRODOWA OSCYLACYJNA

Szlifierki oscylacyjne znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle jak i wszelkiego rodzaju warsztatach zajmujących się przygotowaniem powierzchni pod powłoki lakiernicze. Mimośrodowy ruch tarczy roboczej gwarantuje równomierną obróbkę powierzchni oraz powoduje usuwanie pyłu na zewnątrz tarczy roboczej. Po podłączeniu elastycznego przewodu o długości 1m, pył może być odprowadzany do załączonego worka lub odsysany za pomocą odkurzacza przemysłowego. Urządzenie przeznaczone do pracy na sucho.

System odsysania pyłu
Przyłącze na wąż odsysający pył
Wytrzymały mechanizm wewnętrzny
Posiada mocowanie tarcz ściernych na rzep
Ergonomiczny kształt

Szlifierki mimośrodowe to uniwersalne elektronarzędzia służące do usuwania naddatków materiałowych. Z powodzeniem stosowane są w pracach związanych ze szlifowaniem oraz polerowaniem powierzchni drewnianych, metalowych, szpachlowanych oraz lakierowanych. W branży budowlanej wykorzystywane są w pracach remontowo-wykończeniowych oraz parkieciarskich (renowacyjnych).

ciśnienie robocze 6,3 bar / 90 PSI
średnica talerza szlifierskiego 6" / 150mm
skok mimośrodu 6 mm
gwint tarczy 5/16"
maksymalne obroty 10.000 obr/min
poziom hałasu 77 dBA
przyłącze powietrza 1/4"
zużycie powietrza 340 l/min
waga ok.1 kg

W ZESTAWIE
Szlifierka mimośrodowa
Pad o średnicy 150 mm z rzepem
Wąż do odsysania pyłu
Worek na pył
Końcówka przyłącza powietrza 1/4"
Klucz
Oryginalne opakowanie
Paragon lub Faktura VAT