

Link do produktu: <https://www.androla.pl/tablica-adr-paliwa-ciekle-33-1203-petrol-30x40cm-p-33497.html>



Tablica ADR paliwa ciekłe 33/1203 Petrol 30x40cm

Cena	65,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34745
Kod producenta	TWY013
Kod EAN	5907702352251
Producent	Brak

Opis produktu

Tablica ADR paliwa ciekłe 33/1203 Petrol 30x40cm

Tablica ostrzegawcza ADR - materiały niebezpieczne znakomicie sprawdza się w sytuacji, gdy przewożony ładunek wymaga specjalnego zabezpieczenia. Oznakowany za jej pomocą towar jednoznacznie wskazuje na to, że potrzebuje odpowiedniej troski, którą należy zapewnić mu od momentu przygotowania go do drogi, aż po jej kres.

Proponowany przez nas produkt w znacznym stopniu przyczynia się do tego, że każdego dnia na polskich i zagranicznych drogach kolejne samochody przemierzają setki kilometrów łatwopalnymi cieczami bez żadnego ryzyka zarówno dla nich, jak i otoczenia. Tablica ostrzegawcza ADR - materiały niebezpieczne to zatem gwarancja bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.

Proponowane przez nas tablice ADR - 33 1203 wykonane zostały w taki sposób, aby można było je bez problemu, szybko i na długo przytwierdzić do danej powierzchni. Gdy już natomiast to się stanie, nie trzeba martwić się, że ulegną zniszczeniu, ponieważ są wysoce odporne m.in. na promieniowanie słoneczne. Warto również zauważyć, że

tego rodzaju artykuły charakteryzuje znakomita widoczność wynikająca z dobrania odpowiednich kolorów, a także rozmiaru czcionki.

Tablica ADR - 33 1203 będzie więc zawsze i wszędzie widoczna z dużej odległości, pozwalając tym samym pomocą ładunkom docierać pod właściwy adres bez zbędnych przygód i dokładnie w takim samym stanie, w jakim zostały odebrane od nadawców.

Charakterystyka oznaczeń 33/1203:
Ciecz łatwo zapalna (temp. zapłonu niższa od 21 °C) - Benzyna

Parametry:
Dostępne rozmiary - 30cm/40cm;
Grubość folii - 0,16 mm
Siła zrywająca - 25 N/cm
Przyczepność do stali - 2,0 N/cm

Zalety produktu:
posiada bardzo dobrą przylepność do podłoża
naklejkę można naklejać na różne podłoża
odporna na UV
posiada stabilny klej nie powodujący korozji

Sposób aplikacji:
Podłoże przed naklejeniem naklejki należy oczyścić z kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń poprzez wytarcie lub zmycie powierzchni dostępnymi środkami czystości. W razie potrzeby należy powierzchnię odtłuścić. Naklejkę należy przyłożyć do podłoża a następnie docisnąć do niego ręką lub pocierając po powierzchni szmatką.