

Link do produktu: <https://www.androla.pl/tasma-do-plyt-gipsowych-tuff-tape-57mm-20m-p-13174.html>



Taśma do płyt gipsowych TUFF-TAPE 57mm 20m

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13448
Kod EAN	5907437026212
Producent	Brak

Opis produktu

TAŚMA DO PŁYT GIPSOWYCH TUFF-TAPE

Taśmę TUFF-TAPE stosuje się do łączenia płyt gipsowo-kartonowych na płaskich powierzchniach (takich jak sufit czy ściany) oraz do wykańczania narożników wewnętrznych.

Taśma jest doskonała do maskowania pęknięć i rys na sufitach i ścianach, a także do napraw powierzchni, gdzie siatka lub papier uległy zniszczeniu.

Zalety:

- Niezwykle trwała, nie pęka,
- doskonale maskuje pęknięcia płyt,
- łatwa i szybka w montażu,
- nie wymaga namaczania przed zastosowaniem,
- posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie,
- zapewnia proste linie rogów wewnętrznych, zewnętrznych oraz regularne łuki,
- odporna na działanie wody i rdzy (nie pęcherzy się),
- wydajna, gdyż pozwala na wykorzystanie 100% materiału,
- wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa,
- pozwala na pokrycie dowolną farbą,
- nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spinacze czy taśmy montujące,
- wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Zastosuj masę gipsową (z wyjątkiem gipsów szybkoschnących np. gipsu budowlanego).
3. W celu przyklejenia taśmy zastosuj masę gipsową i umieść taśmę TUFF-TAPE w miejscu przeznaczenia.
4. W przypadku narożników wewnętrznych - złóż taśmę wzdłuż (napisami do środka), następnie delikatnie wyprostuj i przyklej, dociskając do rogu wewnętrznego.
Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości około 1 mm, wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych - nie wypełniaj samego rogu masą gipsową po zainstalowaniu taśmy.
Pozwoli to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.
10. Wewnętrzną linię zagięcia taśmy przeszlifuj krawędzią zgiętego papieru ściernego.
11. Przy utworzeniu płaskiej powierzchni z płyt gips-karton w miejscu ich łączenia zakończonego oryginalną fazą, które łączy się z inną ścianą pod różnym kątem, taśmę zastosowaną w narożniku wewnętrznym lub rogu zewnętrznym, należy założyć na taśmę łączącą płyty które stanowią płaską powierzchnię.
12. Przy utworzeniu płaskiej powierzchni z płyt gips-karton, które nie posiadają fazy.

**W miejscu ich łączenia z inną ścianą pod różnym kątem, taśmę łączącą płyty stanowiącą płaską powierzchnię należy dosunąć na styk do taśmy zastosowanej w narożniku wewnętrznym lub rogu zewnętrznym.
W obu powyższych przypadkach pozwoli to nam uniknąć skrzywienia linii rogowej**

Wymiary:

Grubość: 0,36mm.

Szerokość: 57mm.

Długość: 20m

Stan: Nowy