

Link do produktu: <https://www.androla.pl/tynkownica-pneumatyczna-do-scian-50m2-h-vorel-p-35732.html>



Tynkownica pneumatyczna do ścian 50m2/h Vorel

Cena	400,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	37141
Kod producenta	09900
Kod EAN	5906083050312
Producent	Vorel

Opis produktu

Tynkownica pneumatyczna do ścian 50m2/h Vorel

Tynkownica pneumatyczna wykonana z nierdzewnej blachy stalowej i jakościowego tworzywa sztucznego z mosiężnym zaworem i przyłączami powietrza .
Przeznaczona do szybkiego i skutecznego tynkowania natryskowego większością typowych tynków i zapraw murarskich.

Użycie tynkownicy pozwala na znaczne przyspieszenie tynkowania przy równoczesnym podniesieniu jego jakości.

Do pracy tynkownicy wymagane jest użycie kompresora.

Pojemność zbiornika wynosi ok. 4,5l ,

Ilość dysz wylotowych - 4

Średnia wydajność -ok 50 m²/1h,warstwa ok 10 mm, przy pracy jednej osoby,

Waga urządzenia 2,1 kg

Wymagane ciśnienie powietrza 4-5 bar

Wymagana wydajność kompresora ok 350 l/min

Przeznaczenie / zastosowanie:

Do szybkiego i skutecznego tynkowania natryskowego większością typowych tynków. Wymaga podłączenia kompresora.

Sposób użycia:

Podłączyć urządzenie za pomocą przewodu pneumatycznego do kompresora ,do zbiornika nałożyć odpowiednią ilość zaprawy/ tynku ,

skierować otworami w stronę tynkowanej ściany , otworzyć zawór dolotowy , natryskiwać równomiernie zależnie od potrzeb.

Po zakończeniu pracy zanurzyć zbiornik tynkownicy w wodzie i wypłukać.

Zawartość opakowania:

Tynkownica bez węża i kompresora