

Link do produktu: <https://www.androla.pl/tynkownica-pneumatyczna-do-sufitow-50m2-h-vorel-p-35731.html>



Tynkownica pneumatyczna do sufitów 50m2/h Vorel

Cena	290,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	37140
Kod producenta	09903
Kod EAN	5906083050329
Producent	Vorel

Opis produktu

Tynkownica pneumatyczna do sufitów 50m2/h Vorel

Tynkownica pneumatyczna wykonana z nierdzewnej blachy stalowej i jakościowego tworzywa sztucznego z mosiężnym zaworem i przyłączami powietrza . Przeznaczona do szybkiego i skutecznego tynkowania natryskowego większością typowych tynków i zapraw murarskich.

Użycie tynkownicy pozwala na znaczne przyspieszenie tynkowania przy równoczesnym podniesieniu jego jakości.

Specyficzne umieszczenie zbiornika ułatwia tynkowanie sufitów.

Do pracy tynkownicy wymagane jest użycie kompresora.

Pojemność zbiornika wynosi ponad 4,0l ,

Ilość dysz wylotowych - 4

Średnia wydajność -ok 50 m²/1h przy pracy jednej osoby

Waga urządzenia 2,1 kg

Wymagane ciśnienie powietrza 4-5 bar

Wymagana wydajność kompresora 350 l/min

Przeznaczenie / zastosowanie

Do szybkiego i skutecznego tynkowania natryskowego większością typowych tynków. Wymaga podłączenia kompresora.

Zbiornik umieszczony pod pewnym kątem znakomicie ułatwia tynkowanie sufitów. Nachylenie pojemnika zapobiega wylewaniu masy .

Sposób użycia

Podłączyć urządzenie za pomocą przewodu pneumatycznego do kompresora ,do zbiornika nałożyć odpowiednią ilość zaprawy/ tynku ,

skierować otworami w stronę tynkowanej ściany , otworzyć zawór dolotowy , natryskiwać równomiernie zależnie od potrzeb.

Po zakończeniu pracy zanurzyć zbiornik tynkownicy w wodzie i wypłukać.

Zawartość opakowania

Tynkownica bez przewodu pneumatycznego i kompresora