

Link do produktu: <https://www.androla.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-lift-mma-z-zaworkiem-10-25-p-42578.html>



Uchwyt spawalnicy TIG LIFT MMA z zaworkiem 10-25

Cena	260,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	44147
Kod producenta	M7936301
Producent	Brak

Opis produktu

Uchwyt spawalnicy TIG LIFT MMA z zaworkiem 10-25

Uchwyt spawalnicy TIG z przyłączem 10-25 - ok. 4m przewód gazowy długości ok. 6 m umożliwiający swobodne podpięcie butli z dala od spawarki co ma istotne znaczenie dot. bezpieczeństwa. Nakrętka przewodu gazowego do reduktora to 19mm

Uniwersalny, solidny uchwyt / palnik spawalnicy WP-17-VTIG LIFTz zaworkiem. Daje możliwość spawania metodą TIG (w osłonie argonu), po podłączeniu do zwykłej spawarki inwerterowej MMA (na elektrody otulinowe)

Długość przewodu 4m, gruby przewód prądowy, dzięki czemu jest przystosowany do pracy na większych prądach, dłuższy czas pracy, oraz mniej się grzeje.

Uniwersalny, solidny uchwyt / palnik spawalnicy z zaworkiem Typu (WP-17-V lub pod inną nazwą SR17V) z przyłączem ŁW 10-25 pasuje do większości urządzeń spawalniczych dostępnych na rynku.

Daje możliwość spawania metodą TIG (w osłonie argonu), po podłączeniu do zwykłej spawarki inwerterowej MMA (na elektrody otulinowe).

Podobnie, po podłączeniu tego uchwytu do wielofunkcyjnego urządzenia spawalniczego typu: MIG + MMA + TIG LIFT, można spawać metodą TIG. Takie możliwości, daje zastosowanie zaworka gazu w rękojeści.

Ergonomiczna rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt posiada wysokiej jakości osłonę gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.
Skład zestawu:

- Korek długi
- Korek krótki
- Porcelanki ceramiczne w rozmiarze 5, 6, 7
- Tulejki zaciskowe 2,4mm 2,0mm 1,6mm
- Dyfuzor (łącznik) 2,4mm
- Długość przewodu z uchwytem ok. 4m
- Długość całkowita przewodu z uchwytem ok. 6,2m