

Link do produktu: <https://www.androla.pl/wiertarka-udarowa-dwubiegowa-1050w-graphite-p-17503.html>



Wiertarka udarowa dwubiegowa 1050W Graphite

Cena	610,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17924
Kod producenta	58G722
Kod EAN	5902062024251
Producent	Graphite

Opis produktu

Wiertarka udarowa dwubiegowa 1050W, uchwyt kluczykowy 13 mm, obroty I: 1100, II: 3000 min⁻¹, walizka Graphite 58G722

Wysokiej klasy dwubiegowa wiertarka udarowa GRAPHITE napędzana silnikiem o dużej mocy 1050 W, niezawodna przy wierceniu otworów w drewnie, metalu, ceramice, czy tworzywach sztucznych. Po przełączeniu na tryb pracy udarowej wiercenie w materiałach, takich jak beton lub cegła również nie sprawi jej problemu. Maksymalna średnica wierconego otworu w drewnie wynosi 40 mm, w betonie 16 mm, a w stali 13 mm. Uchwyt kluczykowy obsługuje wiertła w zakresie od 3 do 13 mm. Wiertarka posiada możliwość zmiany kierunku obrotu głowicy. W zależności od tego, na którym biegu pracuje, podczas wiercenia osiąga do 1100 lub 3000 obrotów, a podczas pracy udarowej do 17600 lub 48000 uderzeń na minutę. Solidna ergonomiczna konstrukcja, niewielka waga urządzenia oraz długi przewód zasilający ułatwią pracę w trudno dostępnych miejscach. Długotrwałą pracę w ciężkich warunkach ułatwi także funkcja blokady włącznika, dająca możliwość ciągłej pracy ze stałą prędkością oraz funkcja regulacji obrotów stopniem nacisku włącznika. W zestawie z wiertarką znajduje się wiertło, rękojeść dodatkowa ze schowkiem na wiertła, listwa ogranicznika głębokości, a całość przechowywana jest w praktycznej walizce.

Dane techniczne:

Moc 1050 W
Napięcie zasilania 230V~50Hz
Ilość biegów 2 szt
Typ uchwytu wiertarskiego kluczykowy
Minimalna częstotliwość udaru 17600 rpm
Maksymalna częstotliwość udaru 48000 rpm
Minimalna ilość obrotów na minutę 1100 rpm
Maksymalna ilość obrotów na minutę 3000 rpm
Zakres uchwytu wiertarskiego 3-13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie 40 mm
Maksymalna średnica wiercenia w metalu 13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w betonie 16 mm