

Link do produktu: <https://www.androla.pl/wiertarko-wkretarka-230v-400w-85nm-13mm-yato-p-36057.html>



Wiertarko wkrętarka 230V 400W 85Nm 13mm Yato

Cena	400,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	37462
Kod producenta	YT-82063
Kod EAN	5906083076626

Opis produktu

Wiertarko wkrętarka 230V 400W 85Nm 13mm Yato

- Wiertarko wkrętarka sieciowa do prac w drewnie i metalu z użyciem wiertel i wkrętów o dużych średnicach.
- Najmocniejsza wiertarko-wkrętarka w klasie urządzeń (85Nm) zasilanych sieciowo na 240V.
- Dzięki temu nie ma obawy o rozładowanie akumulatora w trakcie pracy, nawet z wkrętami ciesielskimi z końcówką PZ3 lub Torx T40, które są obecnie bardzo popularnym sposobem wykonywania połączeń belek w wiatkach garażowych, zabudowach tarasów, dachach i elementach architektury ogrodowej.
- Maszyna ma dodatkowy metalowy uchwyt boczny i regulowane sprzęgło zabezpieczające przed szarpnięciami. Dwubiegowa przekładnia generuje 85Nm momentu obrotowego na I biegu i 40Nm na II biegu.
- Przewód zasilający jest długi i miękki co ułatwia manewrowanie narzędziem podczas pracy z drewnianymi konstrukcjami szkieletowymi - wiercenie w płatwiach, murlatach i zastrzałach świdrami do drewna.
- Wysoki moment obrotowy umożliwia też pracę w metalu wiertłami choinkowymi (do 40mm średnicy) i wiertłami krętymi HSS (do 20mm).
- Maszyna ma metalową obudowę przekładni i wysokiej jakości samozaciskowy uchwyt wiertarski 13mm (także metalowy).
- Urządzenie jest doskonale spasowane i wyważone co czyni pracę wygodną oraz wydajną.
- napięcie: 220-240V
 - moc: 400W
 - obroty: I bieg: 0-480 obr./min., II bieg 0-1800 obr./min.
 - max. moment obrotowy: na I biegu: 85 Nm, na II biegu: 40 Nm
 - metalowy uchwyt narzędziowy 1,5-13 mm samozaciskający
 - metalowa obudowa przekładni
 - dodatkowy uchwyt boczny
 - regulowane wielopozycyjne sprzęgło
 - stalowa przekładnia o twardości zęba 53-56 HRC
 - system łatwej wymiany szczotek
 - obroty prawo/lewo
 - blokada wrzeciona do łatwej wymiany bitów i wiertel
 - gumowy kabel o długości 3m