

Link do produktu: <https://www.androla.pl/wiertarko-wkretarka-udarowa-18v-makita-dhp451rmj-p-14939.html>



Wiertarko wkretarka udarowa 18V Makita DHP451RMJ

Cena	1 900,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15325
Kod producenta	DHP451RMJ

Opis produktu

Wiertarko-wkretarka udarowa akumulatorowa 18V Makita

MAKITA DHP451RMJ

Akumulatorowa wiertarko-wkretarka udarowa DHP451RMJ Makita to 3-biegowe narzędzie przeznaczone do wiercenia oraz wiercenia z udarem. Służy do wiercenia w drewnie, stali, a także betonie. Odpowiednia także do wkręcania wkrętów. Jest dostarczana z ładowarką i 2 akumulatorami. Całość została zebrana w poręcznej walizce dla komfortowego przenoszenia oraz bezpiecznego przechowywania.

Charakterystyka produktu:

- 3-biegowa wiertarko-wkretarka udarowa
- 4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
- Aluminiowa obudowa przekładni skutecznie odprowadza ciepło, zapobiegając nadmiernemu nagrzanu
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem
- Możliwość regulowania prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów pozwala odpowiednio dobrać parametry do rodzaju wykonywanej obróbki
- Antypoślizgowa rękojeść pewnie leży w dłoni i jest wygodna w trzymaniu, co dodatkowo zwiększa komfort podczas pracy
- Dodatkowy uchwyt boczny pozwala lepiej kontrolować urządzenie w trakcie użytkowania
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1840 (18 V/ 4,0 Ah) i ładowarką
- Wiertarko-wkretarka jest zasilana akumulatorem litowo-jonowym, dzięki czemu działa sprawnie przez długi czas

Dane techniczne:

Typ zasilania: akumulatorowe
Napięcie akumulatora: 18 V
Pojemność akumulatora: 4,0 Ah
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 3,0 / 4,0 Ah
Ilość akumulatorów: 2
Typ akumulatora: Li-Ion
Udar: tak
Ilość biegów: 3
Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 300 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 600 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym 3 Bieg: 0 - 1700 obr./min
Częst. udarów na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 4500 /min
Częst. udarów na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 9000 /min
Częst. udarów na biegu jałowym 3 Bieg: 0 - 25500 /min
Max. zdolność wiercenia w stali: 13 mm
Max. zdolność wiercenia w drewnie: 65 mm
Max. zdolność wiercenia w betonie: 16 mm

Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm
Max. moment obrotowy miękki / twardy: 40/ 80 Nm
Wymiary (DxSxW): 250 x 78 x 257 mm

Wyposażenie podstawowe:

Walizka systemowa MAKPAC typ 2
Wkład do walizki systemowej MAKPAC
2 akumulatory BL1840
Ładowarka DC18RC
Szybko-mocujący uchwyt wiertarski 13 mm
Uchwyt boczny
Ogranicznik głębokości
Uchwyt magnetyczny na bity
Końcówka wkrętakowa nr 2 (2 szt.)

Stan: Nowy

Opakowanie: Walizka