

Link do produktu: <https://www.androla.pl/wkrety-farmerskie-4-8x35mm-ral-3009-250szt-p-45363.html>



Wkręty farmerskie 4,8x35mm RAL 3009 250szt

Cena	40,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46833
Kod producenta	WFD-48035-3009
Kod EAN	5907704485445
Producent	Brak

Opis produktu

Wkręty farmerskie 4,8x35mm RAL 3009 250szt

Wkręt samowiercący do mocowania blach do podłoża drewnianych
Wymiar: 4,8 mm x 35 mm
Kolor: Ciemna wiśnia - RAL 3009
Opakowanie: 250 szt.

Pokrycie dachowe to jeden z ważniejszych elementów budowy/remontu domu.
Jego długoletnią trwałość gwarantuje dobór materiałów najwyższej jakości.

Najwyższej jakości powłoka lakiernicza
Specjalny proces nanoszenia i utwardzania lakieru w podczerwieni gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne powłoki podczas montażu.
Grubość powłoki 60 - 80 µm i jej niewrażliwość na promienie UV zapewniają trwały kolor, dopasowany do pokrycia dachowego.
Powłoka stanowi jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.

Powłoka cynkowa
Warstwa ocynku galwanicznego gwarantuje wysoką ochronę antykorozyjną i nie ulega uszkodzeniu podczas montażu (wkręcania).

Podkładki gumowe typu EPDM
Doskonale wulkanizują się, tworząc szczelne połączenie.
Dzięki odporności na warunki atmosferyczne, są trwale elastyczne i niwelują skutki ruchów termicznych.
Zastosowanie podkładek EPDM zwiększa odporność połączenia na korozję.

Hartowanie
Wkręty poddawane są procesowi obróbki cieplnej, który zapewnia im odpowiednią twardość.

Końcówka samowiercąca
z ostrym wiertłem, redukująca moment wkręcający, zapewnia przewiercanie blach w bardzo krótkim czasie.
Zdolność przewiercania blachy do 2,5 mm.
WKRETY FARMERSKIE 250 szt RAL 3009 4,8 x 35 mm

Właściwości
Wymiar: 4,8 mm x 35 mm
Zastosowanie i przeznaczenie: Do mocowania blach profilowych do podłoża drewnianych
Materiał i pokrycie: Stal niskowęglowa pokryta warstwą cynku (kl. własności wg PN-EN ISO 898-1:2001)

Ochrona galwaniczna: Ocynk galwaniczny (grubość min. 15 µm)

Podkładka: Guma EPDM (nie przewodząca), stal

Zdolność przewiercania: do 2,5 mm

Aprobata techniczna: AT-15-7179/2013

Opakowanie: 250 szt.

Nowa jakość powłoki lakierniczej

Wkręty samowierzące do mocowania blach profilowanych, pokryte są specjalną powłoką lakierniczą.

Nowoczesny sposób jej nakładania, sprawia, że jest niezwykle trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne, co jest szczególnie ważne przy montażu, a wkręty spełniają swoją rolę przez bardzo wiele lat.

Odporność na promieniowanie UV gwarantuje również niezmiennność koloru.

Do lakierowania wkrętów firma Wkręt-met stosuje, tylko wysokiej jakości, sprawdzone komponenty.