

Link do produktu: <https://www.androla.pl/wskaznik-napiecia-ac-z-wyswietlaczem-yato-p-48133.html>

Wskaźnik napięcia AC z wyświetlaczem Yato



Cena	40,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49562
Kod producenta	YT-28320
Kod EAN	5906083089374
Producent	Brak

Opis produktu

Wskaźnik napięcia AC z wyświetlaczem Yato

Bezkontaktowy wskaźnik napięcia prądu przemiennego wykrywa obecność napięcia w zaizolowanym przewodzie oraz w niewielkiej odległości od niego. Wykrycie napięcia jest sygnalizowane za pomocą czerwonej diody LED, sygnału dźwiękowego oraz wskazania na wyświetlaczu LCD.

Próbnik wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Im bliżej źródła napięcia, tym częstotliwość wskazań wzrasta. Po włączeniu próbnik pracuje w trybie niskiej czułości, w której częstotliwość wskazań wzrasta w momencie dotknięcia przewodu. W trybie wysokiej czułości częstotliwość wskazań wzrasta około 1 cm od przewodu. Próbnik umożliwia również „bezdotykowe” wykrywanie przerwy w przewodzie elektrycznym pod napięciem. W miejscu przerywania tester przestanie sygnalizować obecność napięcia.

- sygnalizacja dźwiękowa, świetlna (dioda led) oraz na wyświetlaczu LCD
- wykrywanie napięcia AC metodą indukcyjną: 12 - 1000 V
- tryb niskiej czułości* - wykrywanie napięcia AC w odległości do 1 cm od zaizolowanego przewodu, intensywne wskazania po dotknięciu przewodu
- tryb wysokiej czułości* - wykrywanie napięcia AC w odległości do 5 cm od zaizolowanego przewodu, intensywne wskazania do 1 cm od przewodu
- test ciągłości przewodu metodą indukcyjną
- dwustopniowa regulacja czułości testera
- podświetlenie miejsca pracy za pomocą wbudowanej białej diody led
- długość próbника: 165 mm
- automatyczne wyłączenie próbника po 3 minutach
- sygnalizacja niskiego poziomu baterii
- zasilanie: 2 x AAA

- Napięcie - metoda indukcyjna
- 12-1000 V a.c.
- Sygnał dźwiękowy
- tak
- Napięcie
- 3 V d.c.
- Temperatura przechowywania
- 10 ~ +50 °C
- Rodzaj baterii
- 2x1.5V; AAA
- Rodzaj wyświetlacza

LCD
Długość
165 mm
Oświetlenie miejsca pracy
tak
Funkcja latarki
nie
Podświetlenie LED
tak
Zasilanie
bateryjne
Regulacja czułości
tak
Kontrolki diodowe
tak
Wyłączanie automatyczne
tak
Zakres temperatury pracy
0~40 °C
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
tak
Częstotliwość mierzonego napięcia
50/60 Hz
Test przewodzenia
nie
Zastosowanie
elektryczne
Materiał
ABS
Test ciągłości obwodu
tak
Wyłącznik
tak