

Link do produktu: <https://www.androla.pl/wzmacniacz-sieci-wi-fi-tp-link-tl-wa850re-300mb-s-p-22694.html>

Wzmacniacz sieci WI FI TP-LINK TL-WA850RE 300Mb/s

Cena	130,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22171
Kod producenta	KOM0485
Kod EAN	6935364070199
Producent	Brak

Opis produktu

UNIWERSALNY WZMACNIACZ SIECI BEZPRZEWODOWEJ TP-LINK TL-WA850RE 300Mb/s

Użytkownicy mogą łatwo zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej, bez użycia żadnych dodatkowych kabli, poprzez umieszczenie urządzenia w zasięgu istniejącej sieci bezprzewodowej.

Wystarczy tylko nacisnąć przycisk WPS na routerze a następnie przycisk Range Extender na wzmacniaczu (w dowolnej kolejności).

Pojedynczy port Ethernet wzmacniacza TL-WA850RE pozwala na wykorzystanie urządzenia jako karty sieciowej, umożliwiającej podłączenie z siecią bezprzewodową przewodowych urządzeń sieciowych, takich jak odtwarzacze Blu-ray® players, konsole do gier oraz dekodery cyfrowej telewizji.

Jednocześnie urządzenie wzmacnia sygnał bezprzewodowej sieci.

Wzmacniacz wyposażony jest w 5 diod pokazujących siłę odbieranego sygnału sieci bezprzewodowej, co pomaga określić odpowiednią lokalizację do umieszczenia urządzenia dla osiągnięcia największego zasięgu i wydajności połączeń bezprzewodowych.

Dla optymalnej pracy, zaleca się umieszczenie wzmacniacza w miejscu, w którym zapalone są przynajmniej 3 niebieskie diody.

Cechy sprzętowe

Typ wtyczki: EU

Porty: 1 10/100M Port Ethernet (RJ45)

Przyciski: Przycisk RE (Range Extender), przycisk Reset

Pobór prądu: Ok. 3 W

Antena: 2 anteny wewnętrzne

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Wymiary (S x G x W): 110 x 65,8 x 75,2 mm (4,3 x 2,6 x 3,0 cala)

Właściwości transmisji bezprzewodowej

Częstotliwość pracy: 2,4 - 2,4835 GHz

EIRP: < 20 dBm (EIRP)

Tryby pracy bezprzewodowej: Range Extender - wzmacniacz sygnału

Funkcje transmisji bezprzewodowej: WMM (Wi-Fi Multimedia), filtrowanie adresów MAC, statystyki transmisji bezprzewodowej, logowanie z użyciem nazwy domenowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej 64/128/152-bitowe WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK

Prędkość transmisji

11n: Do 300 Mb/s (dynamicznie)

11g: Do 54 Mb/s (dynamicznie)

11b: Do 11 Mb/s (dynamicznie)

Certyfikaty: CE, RoHS

Wymagania systemowe: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX®, Linux

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ~ 90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%, niekondensująca