

Link do produktu: <https://www.androla.pl/zamek-szyfr-hermet-czytnik-kart-brelokow-ip68-orno-p-6389.html>



# Zamek szyfr hermet czytnik kart breloków IP68 Orno

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | 450,00 zł            |
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki     | 24 godziny           |
| Numer katalogowy | 05916                |
| Kod producenta   | OR-ZS-804            |
| Kod EAN          | 5901752480407        |
| Producent        | Orno                 |

## Opis produktu

ZAMEK SZYFROWY HERMETYCZNY Z CZYTNIKIEM KART  
I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH IP68  
**ORNO OR-ZS-804**

**Zamek szyfrowy jest autonomicznym urządzeniem, które łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart zbliżeniowych.**

**Może pracować samodzielnie, a także jako część bardziej rozbudowanego systemu (z urządzeniami takimi jak domofony, wideodomofony, systemy alarmowe).**

**Umożliwia sterowanie elektrozaczepami.**

**Czytnik pracuje w standardzie 125kHz i obsługuje wszystkie zgodne z tym standardem karty i breloki zbliżeniowe.**

- **2 wyjścia przekaźnikowe, które mogą sterować dwoma oddzielnymi wejściami**
- **czytnik kart i breloków zbliżeniowych 125kHz**
- **obsługa za pomocą kodów PIN i karty zbliżeniowej**
- **obsługa do 1200 użytkowników**
- **numer identyfikacyjny (ID) użytkownika**
- **PIN użytkownika może składać się z 4 do 8 cyfr**
- **kod PIN zabezpieczony 100 milionami możliwych kombinacji**
- **nie ulotna pamięć EPROM zachowuje zapisane dane w pamięci przy zaniku napięcia**
- **przekaźniki mogą pracować w trybie impulsowym lub przerzutnikowym**
-

---

**podświetlana klawiatura pokryta powłoką epoksydową**

- **wandaloodporna i wodoszczelna obudowa**
- **montaż natynkowy**
- **trzy wskaźniki diodowe (żółta, zielona, czerwona)**
- **sygnalizacja świetlna i dźwiękowa**

**Parametry techniczne:**

**zasilanie nominalne: 12-24V/DC;**

**pobór mocy: 25 +/- 5 mA (spoczynkowe) do 60mA (przy dwóch przekaźnikach)**

**zakres temperatur: od -25°C do +60°C**

**regulowany czas przekaźnika drzwi: 1 - 99 sekund**

**regulowany czas alarmu: 0 - 3 minuty**

**stopień ochrony: IP68**

**wymiary: 135 x 58 x 26mm (szer./wys./gł.)**

**Stan: Nowy**