

Link do produktu: <https://www.androla.pl/zasilacz-laboratoryjny-serwisowy-usb-5v-15v-2a-p-27614.html>



Zasilacz laboratoryjny serwisowy USB 5V 15V 2A

Cena	170,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	28844
Kod producenta	WEP-1502
Producent	Brak

Opis produktu

Zasilacz laboratoryjny serwisowy USB 5V 15V 2A

Zasilacz laboratoryjny WEP 1502USB (15V 2A) ma możliwości zasilania urządzeń na USB oraz płynną regulacją napięcia w pełnym zakresie.

Wykonany z dobrej jakości materiałów, z precyzyjnymi i trwałymi pokrętłami.

Zasilacz wykorzystywany jest do celów serwisowych, laboratoryjnych, hobbystycznych.

KONSTRUKCJA ZASILACZA OPARTA NA TRANSFORMATORZE.

**Tester mocy sygnałów RF na paśmie GSM.
Zasilacz WEP 1502USB Zasilacz WEP 1502USB**

- 1. Tester sygnału RF**
- 2. Wyjście USB DC5V**
- 3. Zacisk napięcia (+)**
- 4. Zacisk masy (-)**
- 5. Przełącznik pracy 5V/15V**
- 6. Włącznik zasilania**
- 7. Pokrętło regulacji zasilania**

8. Wskaźnik cyfrowy LED napięcia

9. Wskaźnik analogowy wskazówkowy obciążenia

- 10. Bezpiecznik**
- 11. Tranzystor mocy**
- 12. Wyjście USB**
- 13. Przewód zasilający**

Tester sygnału RF
Wyjście USB DC5V
Zacisk napięcia (+)
Zacisk masy (-)
Przełącznik pracy 5V/15V
Włącznik zasilania
Pokrętło regulacji zasilania
Wskaźnik cyfrowy LED napięcia
Wskaźnik analogowy wskazówkowy obciążenia

Funkcjonalność:

Duże czytelne wyświetlacze LED
Praca w trybie do 5V;15V
Wyświetlacz Napięcia, Natężenia, Mocy sygnału RF
Zabezpieczenie przeciw zwarciove- z sygnałem dźwiękowym kiedy występuje zwarcie
Auto restart po zwarcu
Tester mocy sygnałów RF (GSM)
Wyjścia USB-A USB-B
Tester mocy sygnałów RF na paśmie GSM

Parametry techniczne:

Wyświetlacz mocy sygnału RF
Tester mocy sygnałów RF (GSM) - przystawiamy telefon do urządzenia
Wyświetlacz typu LED 3 - cyfrowy wyświetlacz napięcia
Wskaźnik analogowy wskazówkowy obciążenia wartości natężenia prądu
Zabezpieczenie przeciw zwarciove - sygnał dźwiękowy występuje w momencie wystąpienia zwarcia
Auto restart po zwarcu
Przełączniki pracy 5V/15 [V] - przełącznik nie dotyczy wyjścia USB (USB ma zawsze 5V)
Maksymalne napięcie wyjściowe 15 V
Płynna regulacja napięcia w granicach 0-15 [V]
Maksymalny prąd wyjściowy 2 A
Maksymalna moc urządzenia 15 W
Wyjście USB DC 5V USB-A i USB-B
Zacisk napięcia (+)
Zacisk masy (-)
Włącznik zasilania
Pokrętło regulacji zasilania
Bezpiecznik
Tranzystor mocy
Napięcie zasilania: 220V 50Hz
Stabilność źródła zasilania od 0.01% +2mV
Dokładność wskazań napięcia (1%+1c)
Dokładność wskazań prądu (1%+1c)
Współczynnik stabilizacji napięcia CV: 0.01% + 2mV
Współczynnik stabilizacji obciążenia CC: 0.2% + 3mA
Tętnienia i szумы CV: 0.5 mVrms (wartość skuteczna)
Tętnienia i szумы CC: 2 mArms (wartość skuteczna)

Zestaw:

Zasilacz laboratoryjny WEP 1502 USB
Przewody do zasilacza
2x banan na 4x pazurek + 2x krokodylek + wtyczka USB
Instrukcja obsługi