

Link do produktu: <https://www.androla.pl/zasilacz-laboratoryjny-uni-t-udp3303a-p-29905.html>

Zasilacz laboratoryjny Uni-T UDP3303A

Cena	2 000,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30421
Kod producenta	MIE0372
Kod EAN	5901890044356
Producent	Uni-T

Opis produktu

PARAMETRY GŁÓWNE

Kanał 1/kanał 2

Napięcie wyjściowe: 0 ~ 30 V

Natężenie prądu wyjściowego: 0 ~ 3 A

Moc wyjściowa: 195 W

Stabilizacja:

- Napięcie wyjściowe: $<0,01\%+3\text{ mV}$
- Natężenie prądu wyjściowego: $<0,1\%+5\text{ mA}$
- Liniowość regulacji:
- Napięcie wyjściowe: $<0,01\%+3\text{ mV}$
- Natężenie prądu wyjściowego: $<0,1\%+3\text{ mA}$

Rozdzielczość:

- Napięcie wyjściowe: 10 mV
- Natężenie prądu wyjściowego: 1 mA

Dokładność pomiaru (25°C ± 5 °C):

- Napięcie wyjściowe: $\pm(0,1\% \text{ odczytu}+30\text{ mV})$
- Natężenie prądu wyjściowego: $\pm(0,3\% \text{ odczytu}+5\text{ mA})$

Stabilizacja napięcia przy połączeniu równoległym wyjść: $\pm 0,01\%+3\text{ mV}$

Stabilizacja napięcia przy połączeniu szeregowym wyjść: $<100\text{ mV}$

Tętnienia (20 Hz ~ 20 MHz):

- Napięcie wyjściowe: $\leq 1\text{ mV rms}$
- Natężenie prądu wyjściowego: $\leq 3\text{ mA rms}$

Opóźnienie narastania napięcia: $\leq 100\text{ ms}$ (10% ustawionej wartości)

Współczynnik temperaturowy napięcia wyjściowego: $\leq 150\text{ ppm}$

Współczynnik temperaturowy natężenia prądu wyjściowego: $\leq 150\text{ ppm}$

Kanał 3 (pomocniczy)

Napięcie wyjściowe: 1,8 V/2,5 V/3,3 V/5,0 V $\pm 50\text{ mV}$

Stabilizacja napięcia wyjściowego: $\pm 50\text{ mV}$

Natężenie prądu wyjściowego: 3 A

CECHY OGÓLNE

Port USB

Zasilanie: AC 100 V/120 V/220 V/230 V $\pm 10\%$, 50 Hz/60 Hz

Zaawansowany wyświetlacz EBTN LCD

Wymiary: 143 x 190 x 327 mm

Waga: 8,5 kg

Akcesoria: Przewód sieciowy, przewody pomiarowe, płyta CD