

Link do produktu: <https://www.androla.pl/zasilacz-laboratoryjny-uni-t-utp3303c-p-29774.html>

Zasilacz laboratoryjny Uni-T UTP3303C

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30411
Kod producenta	MIE0362
Kod EAN	5901890044332
Producent	Uni-T

Opis produktu

PARAMETRY GŁÓWNE

Kanał 1/kanał 2

Napięcie wyjściowe: 0 ~ 30 V

Natężenie prądu wyjściowego: 0 ~ 3 A

Moc wyjściowa: 195 W

Stabilizacja:

- Napięcie wyjściowe: $<0,01\%+3\text{ mV}$
 - Natężenie prądu wyjściowego: $<0,1\%+5\text{ mA}$
- Liniowość regulacji:

- Napięcie wyjściowe: $<0,01\%+3\text{ mV}$
- Natężenie prądu wyjściowego: $<0,1\%+3\text{ mA}$

Rozdzielczość:

- Napięcie wyjściowe: 10 mV
 - Natężenie prądu wyjściowego: 1 mA
- Dokładność pomiaru (25°C $\pm 5^\circ\text{C}$):
- Napięcie wyjściowe: $<0,5\%+20\text{ mV}$
 - Natężenie prądu wyjściowego: $<0,5\%+5\text{ mA}$

Stabilizacja napięcia przy połączeniu szeregowym/równoległym wyjść: $\pm 0,1\%+0,1\text{ V}$

Tętnienia (20 Hz ~ 20 MHz):

- Napięcie wyjściowe: $\leq 1\text{ mV rms}$
- Natężenie prądu wyjściowego: $\leq 3\text{ mA rms}$

Opóźnienie narastania napięcia: $\leq 100\text{ ms}$ (10% ustawionej wartości)

Współczynnik temperaturowy napięcia wyjściowego: $\leq 150\text{ ppm}$

Współczynnik temperaturowy natężenia prądu wyjściowego: $\leq 150\text{ ppm}$

Kanał 3 (pomocniczy)

Napięcie wyjściowe: 1,8 V/2,5 V/3,3 V/5,0 V $\pm 50\text{ mV}$

Stabilizacja napięcia wyjściowego: $\pm 50\text{ mV}$

Natężenie prądu wyjściowego: 3 A

CECHY OGÓLNE

Porty: USB, RS-232

Zasilanie: AC 100 V/120 V/220 V/230 V $\pm 10\%$, 50 Hz/60 Hz

Wyświetlacz: poczwórny wyświetlacz LED

Wymiary: 252 x 135 x 370 mm

Waga: 6,5 kg

Akcesoria: Przewód sieciowy, przewody pomiarowe, przewód USB, płyta CD