

Link do produktu: <https://www.androla.pl/zasilacz-serwisowy-laboratoryjny-korad-ka3005d-p-383.html>



Zasilacz serwisowy laboratoryjny KORAD KA3005D

Cena	650,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10434
Kod producenta	KA3005D
Kod EAN	5907558245417
Producent	Brak

Opis produktu

Zasilacz laboratoryjny

KORAD KA3005D

Zasilacz laboratoryjny KA3005D to stabilizowany zasilacz z programowalną pamięcią i płynną regulacją napięcia w zakresie od 0 do 30V oraz płynną regulacją prądu w zakresie od 0-5A.

**Posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe jak i przeciwprzeciążeniowe.
Zasilacz posiada 5 pamięci dla zapisania prądu, napięcia i trybów pracy zasilacza.
Jedyny zasilacz z pełną regulacją prądu, a nie jego ograniczenia.
Zasilacz posiada dokładność wskazań prądu do 3 miejsc po przecinku.
Konstrukcja zasilacza oparta na transformatorze**

**Zasilacz może pracować w następujących trybach: C.V. - stałego napięcia wyjściowego oraz C.C. stałego prądu obciążenia.
Z dwoma możliwymi zabezpieczeniami OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) oraz OCP (zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe).**

KA3005D jest chłodzony wentylatorem, który działa non-stop, a jego prędkość jest zależna od obciążenia.

Zasilacz wyróżnia się dużymi precyzyjnymi wyświetlaczami LED na bieżąco informujące o aktualnym napięciu i obciążeniu.

Ustawienie napięcia jak i prądu w bardzo wygodny sposób za pomocą przycisków wyboru pozycji do zmiany i wieloobrotowego potencjometra, którą wybieramy żadaną wartość.

Charakterystyka:

**Precyzyjny rozbudowany zasilacz z pamięcią oraz wysokiej jakości wykonania, cechującą się wysoką wydajnością
Czytelne cyfrowe wyświetlacze LED
Wbudowany wentylator
Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem
Wysoka dokładność i rozdzielczość pomiaru na poziomie 10mV / 1mA co daje bardzo wysokie miejsce w tej klasie urządzeń
Niski poziom szumów
Praca w trybie CV (tryb napięcia) lub CC (tryb prądu wyjściowego)
Wysokiej niezawodności i szybkości działania ochrona przed wysokim prądem (OCP) oraz ochrona przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym (OVP).
Przyciski blokowania i odblokowania zmiany ustawień parametrów, uniemożliwiający przypadkową zmianę**

ustawień.
Przyciski pamięci, możliwość zaprogramowania 5 różnych ustawień zasilacza
Informacja sygnałem dźwiękowym

Specyfikacja zasilacza laboratoryjnego:

-Zakres napięcia: 0-30 V
-Zakres natężenia: 0-5 A
Regulacja obciążenia
Napięcie: $\leq 0.01\% + 2\text{mV}$
Natężenie: =
-Dokładność nastawienia parametrów
Napięcia: 10 mV
Natężenia: 1 mA
-Dokładność ustawień
Napięcia =
Natężenia =
-Tętnienia napięcia wyjściowego
Napięcie: $\leq 1\text{mVrms}$
Natężenie: $\leq 3\text{mA rms}$
-Czas reakcji
Narastania napięcia: $\leq 100\text{mS}$ (Obciążenie znamionowe 10%)
Spadku napięcia: $\leq 100\text{mS}$ (Obciążenie znamionowe 10%)
-Rozmiar : 110*156*260 (SZERxWYSxDŁU)

Zawartość zestawu:

Zasilacz laboratoryjny KA3005D
Przewody do zasilacza
Instrukcję obsługi

Stan: Nowy