

Link do produktu: <https://www.androla.pl/zestaw-do-naprawy-uszkodzen-szyb-samochodowych-p-40408.html>



Zestaw do naprawy uszkodzeń szyb samochodowych

Cena	125,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	39965
Kod producenta	AG538C
Producent	Brak

Opis produktu

Zestaw do naprawy uszkodzeń szyb samochodowych. Pozbądź się brzydkich pajęczków z szyby i zabezpiecz odpryski przed dalszym poszerzaniem.

Cechy produktu:

Dzięki temu zestawu samodzielnie naprawisz szybę w Twoim samochodzie. Łatwo i szybko pozbędziesz się odprysków spowodowanych najczęściej przez uderzenia kamieni spod kół innych samochodów.

Odpryski i głębokie rysy powstałe w wyniku pęknięć staną się prawie niewidoczne, a szyba zostanie zabezpieczona przed dalszym powiększaniem się uszkodzenia.

Nadaje się do naprawy uszkodzeń szyb w kształcie niewielkich oczek, raz podłużnych pęknięć nie dłuższych niż 15cm.

Dzięki dużej ilości kleju w zestawie zestaw nadaje się do wielorazowego użytku.

Zwraca się przy pierwszym użyciu, koszt naprawy je wielokrotnie niższy niż w autoryzowanych serwisach samochodowych.

Szybki efekt - cała procedura aplikacji kleju trwa kilka minut, a sam klej zasycha już w przeciągu 10 min od wystawienia go na działanie promieni słonecznych (klej UV).

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL:

Przed przystąpieniem do pracy należy wyczyścić oraz odtłuścić szybę z obu stron. Należy również usunąć wszelkie pozostałości szyby w postaci odprysków i drobnych okruchów.

Krzyżak mocujący przymocować za pomocą przyssawek do szyby, tak aby jego środkowy otwór znajdował się bezpośrednio nad pęknięciem.

W środkowy otwór krzyżaka mocującego wkreć aplikator ze śrubą (tłok) tak aby koniec aplikatora stykał się trochę mocniej ze środkiem pęknięcia, następnie wykręcić tłok z aplikatora.

Umieścić w aplikatorze odpowiednią ilość kleju (zależnie od wielkości pęknięcia). Zazwyczaj wystarczy 5-10 kropli na mniejsze uszkodzenia (4-7mm średnicy).

Wkręć tłok w aplikator do oporu, a następnie wykręć i znowu wkręć (najlepiej kilka razy) tłok w aplikatorze, tak aby klej mógł dostać się do jak największej ilości zakamarków wypychając jednocześnie powietrze z uszkodzenia. Wkręcając tłok obserwuj czy klej rozchodzi się w uszkodzeniu całkowicie je wypełniając. Jeśli potrzeba dolej kolejną porcję kleju. Klej powinien całkowicie wypełnić uszkodzenie.

Wykręć tłok z aplikatora.

Zaczekaj, aż podciśnienie odessie powietrze spod aplikatora.

Ponownie wkręć tłok do oporu. Upewnij się, że uszkodzenie jest kompletnie wypełnione.

Wykręć tłok i aplikator.

Usuń krzyżak mocujący.

Na zaklejone uszkodzenie zaaplikuj 2 krople kleju i zakryj folia zabezpieczającą rozprasowując ją delikatnie, tak aby nie zostały pod nią żadne pęcherzyki powietrza.

Wystaw na 10 min na słońce lub naświetlaj lampą UV. Proces utwardzania kleju zachodzi wyłącznie pod wpływem promieniowania UV.

Dołączoną do zestawu żyłetką zdrap nadmiar kleju (szybkimi delikatnymi ruchami pod kątem 90°, bez obaw o zarysowanie szyby).

W przypadku dłuższego pęknięcia podłużnego należy nanieść klej wzdłuż pęknięcia (bez użycia aplikatora) po

czym całą długość pęknięcia wyłożyć folią zabezpieczającą. Dalej należy postępować zgodnie z wcześniejszą instrukcją.

W razie ewentualnych niedociągnięć w klejeniu należy powtórzyć procedurę.

W zestawie:

Pierścień z przyssawkami

Aplikator kleju

Klej

Żyłka z bezpiecznym uchwytem

Foliowe paski

Instrukcja obsługi

Całość zapakowana w estetyczny blister